

共振腔型声波吹灰器 共振腔型声波吹灰器报价 汇宇恒业

产品名称	共振腔型声波吹灰器 共振腔型声波吹灰器报价 汇宇恒业
公司名称	汇宇恒业怀来机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	怀来县东花园镇新兴产业示范园区B7
联系电话	18803038979 18803038979

产品详情

共振腔型声波吹灰器对催化剂的寿命影响

经试验和现场测试证明声波吹灰器对催化剂没有任何的毒副作用，蒸汽吹灰方式由于湿度的影响，共振腔型声波吹灰器报价，长期的运行对催化剂的失效影响很大，有对催化剂发生腐蚀和堵塞的危险，另外，通过国外部分案例分析表明，在高CaO煤项目中采用蒸汽吹灰器比采用声波吹灰器更容易发生催化剂钙对身体不好的舞物质。

声波吹灰器对催化剂没有磨损，延长催化剂使用寿命，是非接触式的清灰方式，降低SCR

的维护成本。蒸汽吹灰方式依靠机械的蒸汽的冲击力来实现清灰，高速的蒸汽流夹杂着粉尘，对催化剂的表面磨损非常厉害，导致催化剂的使用寿命缩短，维护成本变高。

汇宇恒业怀来机电设备有限公司——专业共振腔型声波吹灰器生产供应商，我们为您带来以上信息。

共振腔型声波吹灰器设备结构是什么样的？

声波一旦进入炉膛内，就能自动地传播到需要除灰的空间部位，无需庞大复杂的伸缩、旋转机构，所以设备成本远低于传统的除灰器。声波清灰器没有旋转部件，共振腔型声波吹灰器安装，只有一个易损件为发声器的钛金属膜片。其使用寿命一般都在两年以上，且更换膜片时不会影响生产，更换时操作简单，时间短，只需15分钟左右即可。产生声能所需要的压缩空气成本仅为蒸气吹灰器所需成本的10-20%，可减免停炉打焦，避免艰苦而危险的人工作业。清灰效果可靠，操作简单，使用方便。

以上是汇宇恒业怀来机电设备有限公司为您分享的内容，汇宇恒业怀来机电设备有限公司专业生产共振腔型声波吹灰器，共振腔型声波吹灰器生产商，欢迎新老客户莅临。

我们应该选什么样的共振腔型声波吹灰器？

炉壁上可开孔直径小于200mm选共振；200~400mm选膜片；大于400mm选旋笛。

从运维成本：共振无需维护只能更换；膜片因金属疲劳需定期更换钛金膜片，共振腔型声波吹灰器，由此催生了大量的金属膜片生产厂；旋笛无易损件，需随锅炉检修周期巡检。从有效控制积灰区域：共振直线距离不足2m，不超过2m²；膜片不超过4m²；旋笛有4m²和20m²二种，视其输出功率而定。

从输出功率：声波吹灰器中属低频、无方向性的只有膜片和旋笛。

汇宇恒业怀来机电设备有限公司——专业共振腔型声波吹灰器生产供应商，我们为您带来以上信息。

共振腔型声波吹灰器-共振腔型声波吹灰器报价-汇宇恒业由汇宇恒业怀来机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。汇宇恒业怀来机电设备有限公司（www.hyhyhl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!