

江苏巧克力屑专用盘式干燥机干燥设备 渊江源干燥

产品名称	江苏巧克力屑专用盘式干燥机干燥设备 渊江源干燥
公司名称	江苏渊江源干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州经济开发区横山桥镇星辰工业集中区
联系电话	15106115322 15106115322

产品详情

江苏渊江源干燥工程有限公司主营：喷雾干燥机、流化床烘干机，滚筒烘干机，闪蒸烘干机，真空烘干机，热泵烘干机，气流烘干机，桨叶式烘干机，耙式烘干机等各类烘干机；废气废水处理设备，脱硫脱硝环保设备，各类除尘器。公司坐落于美丽的江苏常州，是一家集干燥（烘干）技术研发、设计、设备制造、设备安装、销售、技术咨询、服务等综合性企业。

电池专用盘式干燥机

物料为粉末状，粒径为20100um，烘干前含水量12%15，要求终含水量<0.1。

在材质上，设备与物料接触部分为不锈钢，处理上，不锈钢表面(包括不锈钢铸件)都作酸洗钝化处理；螺旋和筒体材质为钛材，根据钛材具有优良的耐腐蚀性、力学性能和工艺性能，可代替不锈钢作为耐腐蚀材料。这对增加产量，提高产品质量，延长设备使用寿命，减少消耗，降低能耗，防止污染，改善劳动条件和提高劳动生产率等方面都有十分重要的意义；在盘干机中，耙板为四氟板，耙叶与耙杆连接处用四氟套隔离。

电池专用盘式干燥机具有调控容易、适用性强、操作简便、可回收溶剂、粉尘排放符合要求、安装方便、占地面积小等特点。其中每层干燥盘皆可单独通过入热介质或冷介质、对物料进行加热或冷却，物料温度控制准确、容易；且物料的流向单一、无返混现象，干燥均匀、质量稳定、不需要再混合。

江苏渊江源干燥工程有限公司主营：喷雾干燥机、流化床烘干机，滚筒烘干机，闪蒸烘干机，真空烘干机，热泵烘干机，气流烘干机，桨叶式烘干机，耙式烘干机等各类烘干机；废气废水处理设备，脱硫脱硝环保设备，各类除尘器。公司坐落于美丽的江苏常州，是一家集干燥（烘干）技术研发、设计、设备制造、设备安装、销售、技术咨询、服务等综合性企业。

湿物料自加料器连续地加到上部最上层干燥盘上，带有耙叶的耙臂作回转运动使耙叶连续地翻炒物料。物料沿指数螺旋线流过干燥盘表面，在小干燥盘上的物料被移送到外缘，并在外缘落到下方的大干燥盘外缘，在大干燥盘上物料向里移动并从中间落料口落入下一层小干燥盘中。大小干燥盘上下交替排列，物料得以连续地流过整个干燥器。中空的干燥盘内通入加热介质，加热介质形式有饱和蒸汽、热水和导热油，加热介质由干燥盘的一端进入，从另一端导出。已干物料从最后一层干燥盘落到壳体的底层，最后被耙叶移送到出料口排出。湿份从物料中逸出，由设在顶盖上的排湿口排出，真空型盘式干燥器的湿气由设在顶盖上的真空泵口抽出。从底层排出的干物料可直接包装。通过配加翅片加热器、溶剂回收冷凝器、袋式除尘器、干料返混机构、引风机等辅机，可提高其干燥的生产能力，云母专用盘式干燥机干燥设备，干燥膏糊状和热敏性物料，可方便地回收溶剂，并能进行热解和反应操作。

江苏渊江源干燥工程有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

干燥盘：

1、设计压力：一般为0.4MPa，[^]大可达1.6MPa。

2、[^]高使用压力：一般 0.4MPa，[^]高可达1.6MPa。

3、加热介质：蒸汽、热水、导热油、干燥盘温度100 时使用热水加热，100 ~ 150 时用 0.4 MPa饱和水蒸汽或者过热蒸汽加热，150 ~ 320 时用导热油加热，> 320 时可采用电、导热油、熔盐等方式加热。

盘式干燥机结构示意图：

江苏巧克力屑专用盘式干燥机干燥设备-渊江源干燥(在线咨询)由江苏渊江源干燥工程有限公司提供。江苏渊江源干燥工程有限公司（www.yjydry.com/）位于江苏省常州经济开发区横山桥镇星辰工业集中区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前渊江源干燥在干燥设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。渊江源干燥取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。渊江源干燥全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。