

## 木制凉亭厂家 凉亭厂家 【承信古建】

产品名称	木制凉亭厂家 凉亭厂家 【承信古建】
公司名称	常山县承信古建木制品加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市常山县青石镇新站村新站158号
联系电话	13656708989

## 产品详情

承信古建主营：【木质凉亭】【防腐木长廊】【木质栏杆】等古建工程。

建造凉亭需要从哪几方面选择

建造凉亭有多方面的选择，其中包括材质类别，款式分布，尺寸大小，颜色要求，地理位置协调等多方面。所以，凉亭的可选择性是十分广泛的。我们可以在这多方面的分析与了解之中，做出一个较为恰当的选择。

- 1、材质类别。凉亭的材质，可以是水泥、是铝合金，是防腐木，是碳化木，是竹制，是石亭等等。
- 2、款式分布。其款式可以是四角，是六角，八角凉亭，是现代凉亭或是仿古凉亭等等。
- 3、尺寸大小。根据客户的个性化需求，或者受环境影响，尺寸大小都是可以弹性的变动的，并且可以做到的协调并且优化。
- 4、颜色要求。其颜色可以根据凉亭的主体风格来定制。当然，也可以是客户的自主需求。如：立体木纹，大红酸枝，白色，灰色等等

承信古建主营：【木质凉亭】【防腐木长廊】【木质栏杆】等古建工程。

景观亭常用的材料有：木材、钢铁、玻璃、竹、混凝土、砖石砌筑等。中国传统园亭柱子有木和石两种，用真材或混凝土仿制，但屋盖变化多，如以混凝土代木，所费工料均不合算，效果也不理想。欧式传统的现在市面有各种规格的玻璃钢檐口，可在结构外套用。仿自然野趣的式样，目前用得多的竹子、松木、棕榈等植物外形或木结构。真实石材或仿石结构，用茅草做顶也特别有表现力。帐幕等新样式。自

然柔和的曲线，应用也日渐增多。

承信古建主营：【木质凉亭】【防腐木长廊】【木质栏杆】等木质仿古建筑。

你知道六角凉亭应该怎么安装吗

- 1.优选通过CAD图纸明确六角凉亭的尺寸以进行精准放线。
- 2.把六角凉亭的四个点连接起来，形成一个大的矩形，再连接矩形中点两侧的点，形成的直线平分矩形，木凉亭厂家，这样之后复杂的放线问题就变得简单明白了。而且误差在一公分之内。
- 3.跟具图示尺寸把坐标点以实际比例放大到施工场地上，然后进行基础的开挖，根据亭子的高度和受力情况，基础开挖尽量是在600\*600H500的基坑（根据现场施工经验）。
- 4.进行水泥的浇筑和预埋件的埋设，埋预埋件时还得进行第二次的放线工作，同上，木制凉亭厂家，放使得六个预埋件都在同一水平面上，（注意，此时一定的控制好预埋件的标高）。
- 5.预埋件埋设好之后，对固定件进行焊接，。优选用一个自制的大圆规找出中点，以图示尺寸画一个大的圆，再以此半径来截取圆，把大圆平均分配成六等分，这样六个精准的点位就出来了（误差在一公分之内）。再把六个固定件焊接在此点上。
- 6.接下来就是对六角凉亭进行组装，优选把六角凉亭的六个柱子装好，再装横档，此时要特别注意，装横档时一定要调节立柱的角度，通过角度变换把横档装进去，切记盲目用力，把立柱装坏。
- 7.装第二排横档之时一定要锯掉横档头与之前行成一个倒三角（具体尺寸见安装图）。安装方法同上，切记不可蛮横用力组装以破坏亭子结构。
- 8.组装六角凉亭的横梁时通过顶角件把六个梁连接在一起，八角凉亭厂家，上好燕尾螺钉以此固定。
- 9.接下来再组装小斜梁，把六个小斜梁分别安装在六角凉亭的横梁之间，用燕尾螺钉固定。
- 10.安装瓦片，根据图纸尺寸对瓦片进行下料。然后对瓦片进行安装。
- 11.对瓦缝与瓦缝之间进行打玻璃胶。然后盖好屋脊。打螺钉进行固定。
- 12.之后安装葫芦顶，在葫芦定下面有个小洞，凉亭厂家，用一根木棍上好，从上面直接插下去，再通过下面的底板进行连接固定。

木制凉亭厂家-凉亭厂家-【承信古建】(查看)由常山县承信古建木制品加工厂提供。常山县承信古建木制品加工厂（cxgj888.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在浙江衢州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领承信古建和您携手步入辉煌，共创美好未来！