

# 鸿实防水HS900外露型聚氨酯防水涂料

产品名称	鸿实防水HS900外露型聚氨酯防水涂料
公司名称	广东鸿实星防水科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南海区大沥镇岭南路85号广佛智城11号楼B塔10楼1003A鸿实防水
联系电话	13790096511

## 产品详情

### 鸿实防水HS900外露型聚氨酯防水涂料

#### 【产品简介】

鸿实防水HS900外露型聚氨酯防水涂料是由异氰酸酯多聚体、聚醚、抗老化剂、抗紫外线等特种助剂，经先进工艺反应制备而成的一种可外露的单组分防水涂料。产品具有紫外线耐受性好，耐候性好，不易粉化，不易黄变，具有良好的弹性、延伸率，耐酸、碱、盐类腐蚀和雨水侵蚀，可直接外露，便于屋面防水翻修和外露防水层的重涂和维护。

#### 【产品特点】

- 1、耐老化，耐紫外线照射；
- 2、耐油和苯类溶剂，耐酸、碱、盐腐蚀和雨水侵蚀；
- 3、具有良好的延伸率、耐高低温性能；
- 4、单组份包装，容易施工；

#### 【适用范围】

适用于屋面外露防水工程。可做混凝土屋面渗漏维修外露涂料，可用于金属屋面外露防水涂料。也可以配合聚氨酯外露面层涂料，加强外露功能，延长耐候时间。

#### 【施工方法】

鸿实防水HS900外露型聚氨酯防水涂料可喷涂、刮涂。混凝土基面应坚实、无浮尘、干燥。基面强度不够，应先涂刷基层处理剂。金属屋面如粘结力不够，应涂刷基层处理剂。

参考用量：外露防水涂料通常厚度为1.5-2.0mm厚，用量约1.9KG/平方米-2.7Kg/平方米。

与鸿实防水聚氨酯外露面层涂料配合使用，外露效果大幅增加。

外露防水涂料，外露聚氨酯防水涂料，可以外露使用的防水涂料，屋面防水维修外露聚氨酯防水涂料，屋面外露型防水涂料，外露专用防水涂料，外露面层涂料，彩钢屋面外露涂料，不铲屋面直接外露涂料

鸿实防水，廖先生，137，900，10016