

# 活性炭吸附塔低价 宏扬废气处理设备 韶关活性炭吸附塔

产品名称	活性炭吸附塔低价 宏扬废气处理设备 韶关活性炭吸附塔
公司名称	东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号
联系电话	18122826280

## 产品详情

### 石油化工废气处理设备-洗涤法工艺特点

近年来，我国节能减排工作取得巨大成效，SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、烟粉尘等主要大气污染物的排放量大幅削减，但是减排工作的成效未能在环境空气质量改善方面得到充分体现，石油化工行业VOC排放量仍呈增长趋势。为进一步改善环境空气质量，活性炭吸附塔公司，迫切需要全方面加强VOC污染防治工作，化工行业是VOC废气整治的重点行业之一。

### 高浓度废气处理-洗涤法特点：

- (1) 反应快速，洗涤剂与气体接触的时间一般不超过12秒；
- (2) 适用性强，常和其它处理工艺结合，是有效的预处理设施；
- (3) 常用立式结构，活性炭吸附塔厂家，节约占地；
- (4) 操作简单，除了定期更换洗涤剂外基本为无人操作（洗涤剂更换也可通过增加配套PLC自动控制系统实现无人操作）；
- (5) 工艺灵活，若气体性质发生变化，则通过更换洗涤剂即可继续使用；
- (6) 建设成本低。

**uv光解净化器设备能达到什么效果** 工业废气利用排风设备输入到uv光解除臭设备后，该设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气经过降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，活性炭吸附塔低价，再通过管道统统排出室外。利用高能UV光束裂解工业废气中细菌的分子键，破坏细菌核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，能够彻底达到净化及杀灭细菌的目的。

酸性废气经管道收集后，通过离心风机将高温的酸性废气抽至碱液喷淋中和装置净化处理。经测定分析，硫酸雾净化率可达93%，肖酸净化率可达90%，盐酸雾净化率可达98%，对酸雾净化性能技术指标达到国内先进水平。

废气由风机引出后，首先进入酸雾废气净化塔。吸收塔中碱性洗涤液由循环泵抽至塔中经填料向下流动，韶关活性炭吸附塔，酸雾废气逆流上升，在填料的湿润表面气液接触，发生一系列的物理化学反应，并由于浓度差而发生传质过程，从而完成了将气体的净化过程，净化后的废气脱水后经离心风机引出后达标排放。

活性炭吸附塔低价-宏扬废气处理设备-韶关活性炭吸附塔由东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司提供。活性炭吸附塔低价-宏扬废气处理设备-韶关活性炭吸附塔是东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司（[www.hongyanghb.cn](http://www.hongyanghb.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶先生。