地砖防滑剂如何应用于大理石防滑处理

产品名称	地砖防滑剂如何应用于大理石防滑处理
公司名称	济南鸿迪防滑防护科技有限公司
价格	80.00/升
规格参数	品牌:鸿迪 产地:济南 外观:液体
公司地址	历下区山大路157号1507
联系电话	0531-1360893829 18865415151

产品详情

我们在装修的时候会用到很多装修材料，大理石瓷砖就是其中的一种，这是一种很常见的石材，近年来，大理石瓷砖采用先进的生产设备和创新的复合印花工艺，对天然珍稀大理石的纹理和质感进行高精度的复制，将瓷砖的装饰性能提升到了一个新的高度。

在装修选材时，作为全抛釉类别的大理石瓷砖因其具有表面光滑明亮、图案丰富多彩的特性，在纹理色泽上具有无可比拟的装饰效果，深受消费者的喜爱。

但大理石也存在着缺陷--防滑性能太弱。在浴室、门口、通道等地方的地面，很容易出现地面湿滑现象，很容易滑倒摔伤。因此为了避免出现滑倒摔伤的事故，对于大理石的防滑处理是必须要做的。

传统方式对大理石进行防滑处理，虽然可以让大理石地面达到防滑效果，但成本高，影响外观及后期的地面保养。而防滑剂做为新兴产物，不仅杜绝了传统防滑方式的弊端，同时又有清洁地面的功能，完全弥补了传统防滑方式的各种缺陷。

鸿迪地面防滑剂使用步骤非常简单，一共以下几步：

1．为了保证更好的防滑效果，先用鸿迪洁地士洗刷地面，清除地面上比较顽固的污垢、油脂、上光蜡等，然后再用清水冲洗干净保持地面干燥。

2．将鸿迪防滑剂均匀的喷洒或喷涂在地面瓷砖表面，等待15-30分钟后，再次用鸿迪洁地士洗刷地面，清洁的同时配合用硬毛刷刷地面瓷砖，直到刷干净表面的残留物为止。

3．将鸿迪防滑剂涂刷至地砖表面后一般需要停留15分钟，但是按照材料质地的不同，为了更好达到防滑效果，本产品停留在地面上的时间会有所弹性，可停留30分钟，具体时间应按照地面材质的小面积测试结果而定。（如果为同质砖，建议涂布防滑液8分钟后，将防滑液用抹布清除干净，再涂布一次防滑液，等10分钟后，再用水清洁。）

4. 如果需要大面积喷涂产品，请事先将地面分成若干区域，分片施工，以避免同时施工造成效果不均衡的后果。

鸿迪防滑剂是对地面瓷砖的渗透防滑原理，所以通过鸿迪瓷砖防滑剂处理后的瓷砖地面，外观不会改变，保持原貌，防滑效果持久有效。并且鸿迪总部还会对处理后的瓷砖地面进行长达5年的售后服务保证。真真正正做到免除业主一切后顾之忧！

鸿迪防滑剂做为现今地面防滑行业的领路人，一直秉承始终坚持以客户服务为中心，专注产品品质，扎实做好防滑工程，以“零缺陷”战略为核心，做地面防滑行业高品质建设的践行者和引领者！