

青石路牙石-山东青石路牙石-路牙石青石厂家

产品名称	青石路牙石-山东青石路牙石-路牙石青石厂家
公司名称	济宁嘉泰石业有限公司
价格	1300.00/立方米
规格参数	属性1:青石路牙石 属性2:山东青石路牙石 属性3:路牙石青石厂家
公司地址	嘉祥县纸坊镇石材开发区
联系电话	0537-6668099 15554455187

产品详情

青石路牙石指的是建在地面边沿的界石，通称缘石，别名路牙子。这是做为设定在地面边沿与其他结构带交界的条石。

青石路牙石是道路两边地面与路肩中间的条型构筑物,由于产生起伏,像悬崖峭壁,所也青石路牙石产生的条形结构,也叫做崖.构造规格一般是98cm*16cm*16cm。通常高于地面12cm。

青石路牙石是设定在正中间隔开带、两边隔开带及路侧带两边，缘石能够分成立缘石友谊缘石。

立缘石宜设定在正中间隔开带、两边隔开带及路侧带两边。当设定在正中间隔开带及两边隔开带时，露出高宽比宜为16cm-30cm;当设定在路侧带两边时，露出高宽比宜为12cm-16cm。

平缘石宜设定在人行横道与道路绿化中间，及其有零距离沟通规定的街口或人型横道范围之内。

在隔开带和地面中间，人行横道与地面中间通常必须设定青石路牙石，另一个在交通岛，安全岛都设定缘石。

路牙石工程施工规定:

1. 路牙石务必挂通线开展工程施工,按侧平面图墙顶示高道路标线紧绷，按线码砌侧平石，侧平石要安正，切勿前俯后仰，侧边顶线平整圆润左权县，无高矮错牙问题，平面图无上下左右错台、内外错牙问题。
2. 路牙石务必座浆砌墙，座浆务必密实度，禁止塞缝砌墙;
3. 路牙石接口处移位不超出1mm;侧石友谊石务必在正中间匀称通缝。

11. 路牙石侧平石应确保规格和光滑度考虑设计方案规定。外型美观大方，对转弯一部分侧石应按设计方案半径专业生产加工转弯石，砌墙时确保线型顺畅、圆顺、接缝密不可分。弧型侧石务必人工服务精凿后打磨抛光。

4. 路牙石背部应还土压实，压实总宽不低于60mm，薄厚不低于16mm。

6. 路牙石填缝：填缝时务必再挂线，把侧石头缝内的脏物去除整洁，自来水湿润，随后用1：2.3混合砂浆灌缝填实勾干。

11.侧平石填缝、安砌后适度浇灌保养。

以上信息来源于济宁嘉泰石业有限公司，本信息（产品）主要讲述青石路牙石,山东青石路牙石,路牙石青石厂家，尺寸规格、特点、图片等相关的知识点，于更多细节还请持续关注或者随时随地拨电话与我们联系咨询