

# 生态格网固滨笼A大荔生态格网固滨笼A生态格网固滨笼生产厂家

产品名称	生态格网固滨笼A大荔生态格网固滨笼A生态格网固滨笼生产厂家
公司名称	安平县文森丝网制品有限公司
价格	7.00/平方米
规格参数	品牌:文森 规格:4*1*1m可定制 网孔:80*100mm可定制
公司地址	安平县堤涡村村西200米处
联系电话	0318-7650057 13273337180

## 产品详情

生态格网固滨笼A大荔生态格网固滨笼A生态格网固滨笼生产厂家

生态格网固滨笼就是用重型六角网组装成箱笼状,在工程现场向箱笼内填充一定规格的,生态格网固滨笼满足一定要求的石料,以形成自透水的、柔性的、生态的防护结构。

生态格网固滨笼应用范围：

- 1、当河道工程坝垛遭受大溜顶冲，抛散石有被冲走的可能时，应抛生态格网固滨笼抢护，以压护水下根石坡面，防止急溜冲揭走失。
- 2、生态格网固滨笼宜在有一定基础的根石的中、上部使用。因底部根石(5米以下)的走失，小于中、上部。
- 3、生态格网固滨笼一般应在根石坍塌陡凹处使用，不宜用在平坦的坡面上。

生态格网固滨笼网孔：6\*8cm 8\*10cm 9\*11cm 10\*12cm 12\*15cm 18\*22cm等特殊规格可加工定做。

生态格网固滨笼丝径：2.0mm-4.0mm

生态格网固滨笼规格:2mx1mx1m,3mx1mx1m,4mx1mx1m,2mx1mx0.5m,4mx1mx0.5m，还可按客户要求生产。

生态格网固滨笼材质：PVC包塑 高尔凡 铅丝 热镀锌 镀锌(含锌量):电镀：10-25g/m<sup>2</sup>;热镀：30-300g/m<sup>2</sup>

生态格网固滨笼的特点：

- 1、利用生态格网固滨笼制作成长方形箱体内填装石料，分层堆砌，各箱体用扎丝连接，整体性好。
- 2、抗压强度高，箱体内填石在外力作用下、，受箱的限制，填体石间越加密实。
- 3、当地基变形和受到超设计侧向外力时，能够很好的适应地基的变形，不会削弱整体。
- 4、结构稳定，不易产生垮塌、断裂等破坏，柔性很好。
- 5、墙体不需要设计排水孔，受地表水和地下水应小小，不容易产生破坏，透水性好。
- 6、受施工质量和地基条件限制小，耐久性好。

生态格网固滨笼的材质：

- 1、镀锌钢丝：优质低碳钢丝，钢丝的直径2.0MM-4.0MM，钢丝的抗拉强度不少于380Mpa，钢丝的表面采用热镀锌保护，镀锌的保护层的厚度根据客户要求制作，镀锌量最大可达到300g/m<sup>2</sup>。
- 2、锌-5%铝-混合稀土合金钢丝：（也叫高尔凡）钢丝，这是一种近年来国际新兴的一种新兴的一种新材料，耐腐蚀性是传统纯镀锌的3倍以上，钢丝的直径可达1.0MM-3.0MM，钢丝的抗拉强度不少于1380Mpa。
- 3、镀锌钢丝包塑：优质低碳钢丝，在钢丝的表面包一层PVC保护层，再编织成各种规格的生态格网固滨笼。