

# PZ73X/H手动双密封刀型闸阀，双向硬密封耐磨刀闸阀

产品名称	PZ73X/H手动双密封刀型闸阀，双向硬密封耐磨刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H-10C 密封:聚氨酯 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73X/HY/W-10C/16C手动双密封刀型闸阀，双向硬密封耐磨刀闸阀、双密封耐磨刀型闸阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。PZ73H手动刀型闸阀，PZ73Y/X/W刀形闸阀，耐磨刀形闸阀应用范围：采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。标准规范：设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008性能参数：

公称压力 PN 壳体试验 1.5 Mpa 密封试验 1.1 Mpa 工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425  
适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ73X/H手动双密封刀型闸阀，双向硬密封耐磨刀闸阀零件材

质：阀体、上盖 碳钢、不锈钢 阀板 不锈钢 阀杆 不锈钢 密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金  
PZ73X/H手动双密封刀型闸阀，双向硬密封耐磨刀闸阀连接尺寸(mm)：MPa DN L D D1 D2 H N-M D0 1.0  
50 43 160 125 100 330 4-M16 180 65 46 180 145 120 360 4-M16 180 80 46 195 160 135 390 4-M16 220 100 52 215 180  
155 440 8-M16 220 125 56 245 210 185 510 8-M16 230 150 56 280 240 210 600 8-M20 280 200 60 335 295 265 700  
8-M20 360 250 68 390 350 320 840 12-M20 360 300 78 440 400 368 960 12-M20 400 350 78 500 460 428 1110 16-M20  
400 400 102 565 515 482 1250 16-M22 400 450 114 615 565 532 1380 20-M22 530 500 127 670 620 585 1530 20-M22  
530 600 154 780 725 685 1800 20-M27 600 700 165 895 840 800 2150 24-M27 600 800 190 1010 950 898 2420 24-M30  
680 900 203 1110 1050 1005 2680 28-M30 680 1000 216 1220 1160 1115 3100 28-M30 700 1200 254 1450 1380 1325  
3450 32-M36 800 1.6 50 43 160 125 99 330 4-M16 180 65 46 185 145 120 360 4-M16 180 80 46 200 160 135 390 8-M16  
220 100 52 220 180 155 440 8-M16 220 125 56 250 210 185 510 8-M16 230 150 56 285 240 210 600 8-M20 280 200 60

340 295 265 700 12-M20 360 250 68 405 355 310 840 12-M22 360 300 78 460 410 375 960 12-M22 400 350 78 520 470  
435 1110 16-M22 400 400 102 580 525 485 1250 16-M27 400