

# 圣阳蓄电池SP12-65批发报价

产品名称	圣阳蓄电池SP12-65批发报价
公司名称	山东瀚森环境科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	圣阳蓄电池S:圣阳蓄电池SP12-65 圣阳蓄电池S:圣阳蓄电池SP12-65 圣阳蓄电池S:圣阳蓄电池SP12-65
公司地址	山东省济南市槐荫区蓝天花园2号楼2单元302室 (注册地址)
联系电话	13161331197

## 产品详情

### 圣阳蓄电池SP12-65批发报价

内阻铅酸蓄电池(或电导)的变化去在线检测电池的容量和预测电池寿命，但却未能如愿；近来随着电动汽车和电动助力车产业的发展，人们对动力电池的大电流放电能力提出了越来越高的要求，这就要求尽可能降低蓄电池内阻。因而本文将进一步探索和阐明一些常用蓄电池。当前阀控密封铅酸蓄电池已逐步取代流动电解液铅酸蓄电池，广泛用于邮电通信电源。通信电源是整个通信网络的关键基础设施，但是通信电源在整个通信行业中占的比例并不大。电信在电源产品上的采购主要是每年的设备维护和系统建设，其中电源设备的维护通常占采购量的比重更高。电信每年用于电源系统的建设上的费用相对较少，除非电信系统需要大规模的铅酸蓄电池蓄电池行业升级或者扩建，才会增加电源设备的采购量。

### 圣阳蓄电池SP12-65批发报价

圣阳牌SP系列电池采用最新的AGM阀控技术、高纯度原辅材料以及多项自主专利技术，具有较长的浮充和循环寿命，具有高能量比、低自放电率以及良好的耐高低温性能。产品满足国内及国际标准，是无线和固定通信备用设备最理想、最可靠的选择，同时可以广泛的应用在数据、电视信号传输以及EPS/UPS等领域。

圣阳蓄电池:SP12-100,SP12-65.SP12-75.SP12-42,SP12-38

### 产品特征

1. 容量范围：80Ah—3000Ah；
2. 电压等级：2V、6V、12V；
3. 设计寿命长：2V系列电池设计浮充寿命达15年以上，6V、12V为10年；

4. 自放电小： 1%（每月）；
5. 密封反应效率高： 99%；
6. 结构紧凑，比能量高；
7. 工作温度范围宽：-15~45 。

#### 结构特点

板栅：采用子母板栅结构专利技术；

正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；

隔板：具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；

电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；

端子密封：采用多层极柱密封专有技术；

安全阀：专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；

接线端子：采用嵌铜芯圆端子结构设计。

该系列产品是专为太阳能、风能发电等储能系统以及小电流浅循环应用领域设计的中小型阀控密封式铅酸蓄电池

2. 容量范围：38Ah—200Ah
3. 电压等级：12V
4. 循环寿命长：20%DOD循环寿命达2000次以上；
5. 良好的过放电恢复能力
6. 自放电率极小，平均每月 3%(25 )
7. 设计寿命：20Ah以上10年、20Ah及以下5年（25 ）
8. 工作温度范围宽：-30 到50

#### 圣阳结构特点

板栅-高锡低钙多元合金；

正极板-涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；

隔板-具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；

电池壳体-抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；

端子密封-采用多层极柱密封专有技术；

良好的充电恢复能力—低电解液密度

专用长效添加剂—低温防冻

紧装配设计—较高的极群装配比；

圣阳牌SP12系列电池采用最新的AGM阀控技术、高纯度原辅材料以及多项自主专利技术，具有较长的浮充和循环寿命，具有高能量比、低自放电率以及良好的耐高低温性能。产品满足国内及国际标准，是无线和固定通信备用设备最理想、最可靠的选择，同时可以广泛的应用在数据、电视信号传输以及EPS/UPS等领域。

圣阳蓄电池详细说明：SP系列电池选用全密封免维护描绘，防渗漏描绘，耐过充，耐过放，功用优秀，安稳性高，广泛运用于移动或固定设备作为备用电池电源。FM电池的AGM隔板。特素的合金配方和均匀的电解液保证其能在深放电后敏捷康复。1，圣阳蓄电池共同描绘防渗漏 选用共同密封技能，保证恣意放置无走漏。可安全应用于各种设备（施）2，圣阳蓄电池隔板吸附力强 选用功用优秀的AGM隔板，使电解液彻底吸附在极板和隔板中，带内吃中无游离电解液。3，圣阳蓄电池气体化合率高 FM电池共同的密封布局保证气体化合率到达99%以上 4，圣阳蓄电池板栅 FM电池选用铅铝合金板栅，保证具有优良的功用，一起延伸电池在浮充状况运用或循环运用，甚至深循环条件下的运用寿数。5，友联UPS蓄电池循环/浮充寿数 通常条件下，FM电池可到达1000个充放电循环以上，在浮充状况下可运用5-7年，长寿数系列可达15年。6，圣阳蓄电池自放电低，贮存寿数长 在20℃条件下，FM电池自放电率不超越3%/月 在贮存状况下，FM电池只需隔6-9个月补充电一次 7，圣阳UPS蓄电池深放电康复才能强

圣阳蓄电池的特点：

拥有卓越的高低温性能，可在-55℃~75℃下工作，-55℃下可正常启动放电充电，高温80℃时电池不变形不鼓胀，更不会有爆炸的危险。

充电非常迅速：40分钟内可充入95%以上的电量，当您的电池电量在使用绞盘或者音/视频系统而耗尽的时候，能快速充满电，满足您的再次使用需求。

超长寿命，浮充设计寿命10年，启动次数最少可达到15000次，

平稳的高输出电压，保证您的音/视频系统达到最好的视听效果，更好的保护和延长电器设备使用寿命。

结构坚固，抗震性强，至少能承受4G(33HZ)震动12小时以及6G震动4小时，是普通电池是4倍，根统计电池失效的主要原因之一就是震动。

电池无游离电解液，可向任意方向放置工作，由于内部结构为螺旋式，并且硫酸全部被电池隔板吸附，所以电池内部没有流动的液体，即使倒置工作也不会漏液。

超强的倍率放电能力，启动电流是传统电池的三倍，5AH电池便可启动8000CC排量卡车。

极高的耐小电流深放电能力.

存放2年仍有启动电量,相对普通电池每三个月就必须充电来说,卷绕电池则让您省心得多.

本公司专业代理各种品牌UPS、EPS、稳压电源、各种型号铅酸免维护蓄电池及胶体蓄电池，销售遍布华北、华东、华中、华南及偏远地区，全国免费发货，欢迎您的来电！

圣阳蓄电池-圣阳蓄电池SP系列。产品特点：1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75以上。6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95以。7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒