

圣阳蓄电池SP12-120代理批发

产品名称	圣阳蓄电池SP12-120代理批发
公司名称	山东瀚森环境科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	SP12-1:圣阳蓄电池SP12-12 SP12-1:圣阳蓄电池SP12-12 SP12-1:圣阳蓄电池SP12-12
公司地址	山东省济南市槐荫区蓝天花园2号楼2单元302室 (注册地址)
联系电话	13161331197

产品详情

圣阳蓄电池SP12-120代理批发

圣阳蓄电池SP12-120代理批发

相信很多车友对于汽车零部件都有着或多或少的了解。就比如蓄电池，很多车友都懂得要定期保养，也都懂得，如果电池缺电就会造成汽车瘫痪不能启动。本篇文章中，介绍一下如何才能有效的避免电池放电过度。停车等候时避免使用大功率用电器。大功率用电器包括大灯、雾灯、座椅加热、音响以及空调等。停车离开前检查大灯以及车内车顶灯光是否已经关闭。一般来说，一个正常的满电的蓄电池能让大灯工作两小时。随着电池额定容量的减少，大灯能正常工作的时间就越短。如果在停车离开后忘记关大灯，车辆的电脑也没有自动灭灯功能，次日早晨不能着车的几率可达99%。长时间不用车辆应将蓄电池负极拔下来。由于停车时，车辆电路系统中也存在微弱的电流消耗。

山东圣阳电源股份有限公司（简称圣阳股份，股票代码：002580）是国家高新技术企业。公司创建于1991年1月，2011年5月6日在深交所中小板上市。公司是国内最早研发、制造阀控式密封铅酸蓄电池的企业之一，是中国铅酸蓄电池行业首家通过出口免验审核的企业。公司是国际ALABC组织成员，是中国电池工业协会和中国化学与物理电源行业协会常务理事、中国电器工业协会铅酸蓄电池分会和中国自行车协会理事，是中国汽车工程学会电动汽车分会、中国通信标准化协会、中国电源学会、太阳能和风能储能电池标准起草委员会会员。公司先后通过了ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康和安全管理体系认证；荣获“国家免检产品”、“山东省名牌”、“山东省著名商标”、“山东省清洁生产达标单位”、“山东省危险废物规范化管理达标单位”、“山东省管理创新优秀企业”、行业“AAA级信誉企业”等多项荣誉。公司倡导绿色运营，高度重视危险废物的回收再利用，2010年，获得“危险废物经营许可证”，成为行业内为数不多的具有危险废物经营资质的企业之一。

技术领先，行业前沿。圣阳股份，致力于做国际专业电源制造商和供应商。拥有100多人的研发队伍，并建立了国内外技术合作专家库，与国内外高校及研究机构建立了紧密的合作关系，形成了自主研发与联合开发的技术创新平台。公司拥有省级技术研发中心和工程技术中心；引进了美国、意大利、瑞士、德国等世界一流的铅酸蓄电池技术和生产、检测设备；拥有25项专利，其中发明专利4项；是十多项国家、

行业标准的制定者和参与者。不断实施技术优化和创新，提升企业核心竞争力，为企业发展提供强大的技术支持。产品革新，品质卓越。圣阳股份坚持“创新创业、精细立业、和谐发展”的发展观，形成了AGM、GEL两大类铅酸电池开发技术、锂离子电池开发技术和新能源系统集成技术，拥有“圣阳”、“ABT”、“赛耐克”三大品牌，产品涵盖5大类21个系列400多个品种，并通过了CE、UL、VDS、GOST和泰尔认证；广泛应用于通信、电力、UPS、EPS、新能源储能和动力能源等领域，产品远销30多个国家和地区，畅销国内外市场。客户第一，服务至上。圣阳股份秉承“细分市场、专业化经营”的经营理念，以客户为中心，为客户量身打造安全可靠的个性化产品；通过完善的全球营销服务网络，标准的国际服务规范，实行第一时间为顾客优先解决问题，致力于为客户提供专业化服务，实现了从响应被动服务向事前主动服务的转变，为客户创造最大价值，促进了圣阳股份的跨越发展。

精细管理，精益求精。圣阳股份坚持“以德立身、尽责敬业、团队至上、追求更好”的企业精神，调动每个员工的积极性，凝聚团队力量；引入“6Sigma”、“5S”、“零缺陷”等管理工具，实现了“精细管理”和“精益生产”，为促进企业成长，打造圣阳品牌奠定了基础。二十年风雨砥砺，圣阳人又站在了新的发展起点。面对新的挑战，圣阳人将继续以诚信为本，以创新为翼，积极响应国家“转方式、调结构”的战略要求，向卷绕电池、铅炭电池、超级电池等新技术电池发展，向锂离子电池技术新产业提升，面向储能、动力领域大力拓展，引领行业潮流，全力实现圣阳股份新的跨越。圣阳牌GFM-C系列电池采用最新的AGM阀控技术、高纯度原辅材料以及多项自主专利技术，具有较长的浮充和循环寿命，具有高能量比、低自放电率以及良好的耐高低温性能。产品满足国内及国际标准，是无线和固定通信备用设备最理想、最可靠的选择，同时可以广泛的应用在数据、电视信号传输以及EPS/UPS等领域。

产品特征 容量范围（C10）：80Ah—3000Ah（25℃）；电压等级：2V、6V、12V；设计寿命长：2V系列电池设计寿命达15年，6V、12V为10年（25℃）；自放电小：1%/月（25℃）；密封反应效率高：99%；结构紧凑，比能量高；工作温度范围宽：-15~45℃。结构特点 板栅：采用子母板栅结构专利技术；正极板：涂膏式正极板，高温高湿4BS固化工艺；隔板：具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板；电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；端子密封：采用多层极柱密封专有技术；安全阀：专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构；接线端子：采用嵌铜芯圆端子结构设计。

圣阳蓄电池介绍：

SP系列电池采用AGM阀控技术、高纯的原辅材料、多项自主专利技术，具有良好的浮充和循环寿命，大电流放电性能好，是UPS/EPS电源最理想的、可靠的备用电源；SP系列电池同样广泛应用在通讯设备、电力合闸操作、储能系统、电动工具、医疗设备、应急灯、航标灯、铁路信号、航空信号、报警、安防系统、仪器、仪表等。

产品特征

1 容量范围（C20）：3.5Ah—250Ah（25℃）

2 电压等级：12V

3 自放电小：2%/月（25℃）

4 良好的高率放电性能

5 设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah以上为10年（25℃）

6 密封反应效率：98%

7 工作温度范围宽：-15℃ ~ 45℃

结构特点

- 板栅合金：正负极板栅采用铅钙多元合金，耐腐蚀、无污染、水耗少；
- 电池壳体：抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选用阻燃级)；
- 端子密封：采用多层极柱密封专有技术；
- 紧装配设计：较高的极群装配比；有效防止活性物质脱落
- 安全阀：高灵敏度的安全阀，可以有效保证电池使用过程中安全

产品规格和主要参数

产品型号

额定电压

20h率容量 (Ah)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

总高 (mm)

重量 (kg)

短路电流

参考内阻

端子类型

SSP12-3.5 (定制)

12

3.5

115

65

86

92

1.47

260

45.0

SP-02

SP12-40B

40

198

166

170

13.5

1350

8.8

SP-22

SPG12210W

55

228

138

208

213

18.4

2350

5.1

SP-28

SPG12245W

70

259

168

207.5

212.5

21.8

1900

6.3

SPG12335W

90

305

26.6

3000

3.95

SSP12-7

7

151

93

98

2.2

480

25.0

SP-02 or SP-03

SSP12-8

8

2.4

600

20.0

SSP12-12

12

94

100

3.57

630

19.0

SSP12-18

18

181

76

5.5

700

17.0

SP-11

SP12-24A (定制)

24

165

125

176

7.1

17

SP12-24B

175

7.4

750

16.0

SP12-27

27

8.2

1000

12.0

SP12-33

33

195

130

155

179

9.9

1090

11.0

SP-14

SP12-38

38

196

12.0

1310

9.0

SP12-42

42

12.9

1400

8.5

SP12-45

45

14.8

1500

8.0

SP12-50

50

257

133

201

16.1

1600

7.5

SP12-65

65

324

20.5

1700

7.0

SP12-80

80

350

167

23.2

2600

4.5

SP12-100

100

329

172

215.5

223

29.8

4.0

GFM-22

SP12-120

120

407

173

222

231

36.0

3100

3.8

SP12-150

150

483

171

240

42.5

3650

3.2

SP-30

SP12-200A

200

522

234

218

59.0

3900

3.0

SP-26

SP12-200B

497

237.5

61.9

4000