

钢格栅楼梯踏步板 河池楼梯踏步板 宏特金属丝网

产品名称	钢格栅楼梯踏步板 河池楼梯踏步板 宏特金属丝网
公司名称	安平县宏特金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县城南丝网工业园区
联系电话	13831820875

产品详情

热镀锌钢格板是由负载扁钢和横杆按一定间距经纬排列，在高压电阻焊机上焊接而成原板，经切割、切口、开孔、包边等工序深加工而成客户要求的成品。

特点

节省材料：承受相同荷载条件下最省材料的方式，相应地，可减少支承结构的材料。

减少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。

施工简便：在预安装好的支承上用螺栓夹固定或焊接固定，一人即可完成。

节省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。

经久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。

现代气派：外形美观，设计规范，通风透光，给人以整体流畅的现代感受。

结构轻便：用材少，结构轻，且易于吊装。

防积污物：不积雨水，冰雪和灰尘。

减少风阻：因通风好，遇大风风阻小，减少风力破坏。

我厂本着以人为本，以客户为中心，细心答复客户的问题，提供良好的技术支持，努力做到交货及时。在施工方面我们追求“质量，价格合理，诚实守信，服务至上”的原则赢得了一大批客户的支持，也将以诚信赢得更多客户的信赖。

镀锌格栅板的构造由包边板不承受荷载的情况下，允许间隔4根负载扁钢焊接一处，但间距不得大于180mm。在包边板承受荷载的情况下，不允许间隔焊接，而且必须满焊。楼梯踏步板的端边板必须单面满焊。与负载扁钢同向的包边板，必须与每一根横杆焊接。镀锌格栅板中的切口、开孔等于或大于180mm的，钢格栅楼梯踏步板，应作包边处理。楼梯踏步板如有前沿包边护板，必须贯穿整个踏步。

电厂钢格栅是近年来一种运用较为广泛的产品，对外表冲击具有很强的抵抗力，尤其横杆距离为50mm的电厂钢格栅具有较强的抗侧向冲击的才能。产品本身具易清洁保护，防腐蚀，经久耐用，便于装置、拆开等特色，电厂楼梯踏步板，被广泛用于各大型发电厂、电站等，赢得客户的共同好评。可是电厂钢格栅在运用过程中难免会呈现损坏的现象，钢结构楼梯踏步板，那么有哪些原因可能导致损坏呢，下面精造厂家为我们解说一下，你起来了解一下吧。

- 1.荷载改动，长期运用使得电厂钢格栅的规格发作改动，导致结构承载力缺乏；
- 2.结构改动，因为各种意外致使电厂钢格栅发作变形、歪曲、凹陷等，使得构件截面削弱，河池楼梯踏步板，杆件翘曲，连接开裂等；
- 3.温差效果下引起构件或连接开裂和翘起；
- 4.因为化学物质的腐蚀而发生腐蚀以及电化学腐蚀致使电厂钢格栅构件截面削弱，所以?精造厂家主张选用镀锌处理;
- 5.其他包括电厂钢格栅规划排版、制造流程，以及装置中的失误、违规运用、操作等。

电厂钢格栅运用时间久了之后，都会有必定的损毁，想要使电厂钢格栅尽量不受损坏，平常应当做好定时保护保养。室外电厂钢格栅的保护一般指的是防腐、防火等。防锈漆运用年限一直有限，镀锌会比较好，尤其在钢构件关闭无法保护时。

钢格栅楼梯踏步板-河池楼梯踏步板-宏特金属丝网(查看)由安平县宏特金属丝网制品有限公司提供。安平县宏特金属丝网制品有限公司(www.ggb888.net)是从事“钢格板,钢板网,网片,荷兰网,电焊网,护栏网”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:付经理。同时本公司(www.htchongkongwang.com)还是从事冲孔网,冲孔板,爬架网的厂家,欢迎来电咨询。