

我厂专业生产电缆YVFB-3*50，电缆YVFB

产品名称	我厂专业生产电缆YVFB-3*50，电缆YVFB
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:电缆YVFB 煤矿用聚乙烯:护套通信电缆 大城:钢丝铠装
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

煤矿用阻燃通信电缆

煤矿用阻燃通信电缆(原煤矿用信号电缆)

产品用途:产品适用于煤矿井下监测、控制系统作低频信号传输线。

Scope of application:The product is suitable for the coal mine mine shaft monitor, the control system makes the low-frequency signal transmission line

执行标准 Standards implemented: Q/3210HL07-2005

产品命名代号

煤矿用阻燃通信电缆.....MH 聚乙烯绝缘.....Y 铜质线芯.....省落

铝-聚乙烯粘结护层.....A 聚乙烯内护层.....省落

铜丝编织铠装..... B 蓝阻燃聚氯乙烯护套..... V 钢丝铠装蓝阻燃聚氯乙烯护套..... 3 2

铜丝编织屏蔽..... P 软质线芯..... R

煤矿用聚乙烯绝缘铝带聚乙烯粘结护套层聚氯乙烯护套通信电缆

用途：较潮湿的斜井和斜巷

MHYAV (5 × 2 10 × 2 20 × 2 30 × 2 50 × 2 80 × 2 100 × 2 对数) × 0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0 (导体直径)

MHYAV型

煤矿用聚乙烯绝缘铝带聚乙烯粘结护套层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

用途：煤矿用竖井和斜井

MHYA32(5 × 2 10 × 2 20 × 2 30 × 2 50 × 2 80 × 2 100 × 2 对数) × 0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0 (导体直径)

MHYA32型

聚氯乙烯护套通信电缆

用途：矿厂普通信号传输固定铺设

产品使用特性

- 1.交流额定电压 U_0/U 为450/750V。
- 2.电缆导体的长期允许工作温度为70
- 3.电缆的敷设温度应不低于0

4.电缆的弯曲半径：

无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。有铠装层和铜带屏蔽的电缆，应不小于电缆外径的12倍。有屏蔽层的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

我厂专业生产电缆YVFB-3*50，电缆YVFB-3*50是我厂主要产品之一。YVFB扁电缆本产品具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性，适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路，本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。YVFB扁电缆产品执行标准:Q/TY1009-2008，阻燃性能试验执行GB12666.5-90规定YVFB扁电缆使用特性1. 交流额定电压：U₀/U 0.6/1KV工作温度：

105 低环境温度：固定敷设-40 2. 电缆安装敷设温度应不低于-25 。四：基本型号及名称