

# 无机玻化微珠 信阳韦德珍珠岩 宁德玻化微珠

产品名称	无机玻化微珠 信阳韦德珍珠岩 宁德玻化微珠
公司名称	信阳韦德保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳市上天梯红光珍珠岩工业园
联系电话	17538387337

## 产品详情

玻化微珠，玻化微珠厂家直销，玻化微珠有限公司，玻化微珠价格合理，什么是中空玻化微珠

玻化微珠保温板具有强度高，吸水率低，易分散等显著特点，可提高砂浆流动性。玻化微珠保温板广泛应用于墙体内外保温砂浆、装饰板、保温板的轻质骨料使用，同时可代替部分漂珠使用。玻化微珠保温板还可作为建筑、密度调节、冶金、消防材料、热力管道、工业窑炉（轻质耐火砖方面）等行业使用。

玻化微珠保温板产品特点：

- 1、天然环保、无毒性；
- 2、玻化微珠保温板防火、防潮、耐腐蚀；
- 3、玻化微珠保温板质轻、隔热、吸音、保温性好；
- 4、美观、经济、方便（可安装、附于或嵌入结构中）；
- 5、玻化微珠保温板可切、可刨锯、具有较高的可塑性，能满足实际应用的不同需要。

玻化微珠，玻化微珠厂家直销，玻化微珠有限公司，玻化微珠价格合理，什么是中空玻化微珠

玻化微珠保温砂浆的技术特点你知道多少？现在市场做的建筑材料各种各样，今天就让小编给您讲讲玻化微珠保温砂浆的技术特点

- 1、无机保温砂浆有极佳的温度稳定性和化学稳定性：无机保温砂浆材料保温体系系由纯无机材料制成。耐酸碱、耐腐蚀、不开裂、不掉落、稳定性高，不存在老化问题，与建筑墙体同寿命。
- 2、施工简洁，综合造价低：无机保温砂浆材料保温体系可直接抹在毛坯墙上，其施工办法与水泥砂浆找平层相同。该产品使用的机械，工具简略。施工便利，与其他保温体系比较有显着的施工期短、质量简单操控的优势。
- 3、强度高：无机保温砂浆材料保温系统与底层粘结强度高，不发生裂纹及空鼓。这一点在国内一切的保温材料比较具有必定的技术优势。
- 4、防火阻燃安全性好，用户定心：无机保温砂浆材料保温系统防火不焚烧。可广泛用于密集型住宅、公共建筑、大型公共场所、对防火要求严格场所。还可作为隔离带施工，进步建筑防火规范。
- 5、热工功用好：无机保温砂浆材料保温体系蓄热功用远大于有机保温材料，可用于南边的夏日隔热。同时其导热系数能够达到 $0.07\text{ W/m.K}$ 以下，并且导热功用能够方便地调整以合作力学强度的需求及实际使用功用的要求，能够在不同的场合使用，如地面，天花等场合。

玻化微珠，玻化微珠厂家直销，玻化微珠有限公司，玻化微珠价格合理，什么是中空玻化微珠

玻化珍珠岩是一种环保型高性能新型无机轻质绝热材料，与有机类保温材料相比，具有不燃烧、强度高和使用寿命长等优点。产品呈不规则球状颗粒，中空玻化微珠，内部多孔空腔结构，表面玻化封闭，光泽平滑，理化性能十分稳定，具有质轻、绝热、防火、耐高温、耐老化、吸水率小等优异性能，可广泛用于工业、农业、建材、化工、冶炼、轻工等诸多领域。

玻化微珠保温砂浆施工流程：

第1步：基层检查，吊垂线做灰饼基层应牢固，玻化微珠颗粒，基本平整按设计要求的保温层厚度，吊垂线做灰饼，以保证保温层厚度和表面平整度。

第2步：拌和保温胶浆，薄批保温胶浆按比例配料，拌和均匀先用批刀薄批保温胶浆，宁德玻化微珠，厚度以3-5mm为宜（本道工序相当于界面处理），然后分次抹涂保温胶浆，每遍厚度以不超过10mm为宜，直至达到设计厚度。抹后一遍后用铝合金尺刮平。

第3步：滚涂防水剂，压入耐碱玻纤网格布，批涂防水抗裂胶浆待保温层干后，滚涂渗透型防水剂（涂后24小时内避免雨水冲刷）。先在涂有防水剂的保温胶浆上满批防水抗裂胶浆，然后用批刀将耐碱玻纤网格布压入胶浆中，待前一遍胶浆表干后再次满批胶浆。耐碱玻纤网格布之间需搭接100mm。

第4步：批涂弹性腻子，滚涂外墙涂料先在防水剂抗裂胶浆表面批涂弹性腻子，然后用批刀将耐碱玻纤网格布压入腻子中，无机玻化微珠，待前一遍腻子表干后再次满批腻子，腻子需充分覆盖耐碱玻纤网格布。待腻子干后用砂纸打磨，滚涂料。

使用方法：

玻化微珠被大部分的建筑建材行业企业拿来当做轻质骨料，在使用中，玻化微珠代替了传统的保温轻质骨料，改善了珍珠岩的吸水性和易粉化的问题，还补偿了一些聚颗粒、防火性能差、有害气体现象严重的诸多问题。胜达保温砂浆具有综合功能的同时也不忘改善施工的性能。

无机玻化微珠-信阳韦德珍珠岩-宁德玻化微珠由信阳韦德保温建材有限公司提供。信阳韦德保温建材有限公司（[www.zhenzhuyan027.com](http://www.zhenzhuyan027.com)）为客户提供“珍珠岩,膨胀珍珠岩,玻化微珠,园艺珍珠岩,珍珠岩保温板”等业务，公司拥有“韦德保温”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在河南信阳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：黄总。