

忻州钢结构楼层板 loft钢结构楼层板厂 三金水泥瓦厂

产品名称	忻州钢结构楼层板 loft钢结构楼层板厂 三金水泥瓦厂
公司名称	太原市和兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号
联系电话	15934137848 15934137848

产品详情

钢结构楼层板

普通水泥板

普通水泥板是普遍使用的最d低档的一种产品，规格以1200*2400*为主，厚度在6-12mm之间，市场价格大致为10元20几元，主要成分是水泥、粉煤灰、沙子，价格越便宜水泥用量越低，有些厂家为了降低成本甚至不用水泥。

纤维水泥板

纤维水泥板，又称纤维增强水泥板，与普通水泥板的主要区别是添加了各种纤维作为增强材料，使水泥板的强度、柔性、抗折性、抗冲击性等大幅提高。添加的纤维主要有矿物纤维如石棉、植物纤维如纸浆、合成纤维如维纶、人造纤维如玻璃丝等。根据添加纤维的不同，又分为温石棉板和无石棉板。

loft夹层楼板吊顶施工简易，干作业方式，龙骨与板材安装施工简单，速度快。深加工的产品也具有施工简便及性能更优的特点。此外，它的加工及二次装修性能也很优异，可根据实际情况进行锯切、钻孔、雕刻、钻钉、涂饰，粘贴瓷砖、墙布等材料，做墙面装饰。

loft夹层楼板吊顶施工工艺

1、根据房间50水平线，用尺竖向量至吊顶设计标高，沿墙四周弹顶棚标高水平线，并在墙上画好龙骨分档线，吊杆距墙150mm，主龙骨两端距墙不大于150mm，且每根龙骨间距为1m，在楼板下弹好1m×1m方格线。

LOFT钢结构楼板的安装

(1)、在施工过程中不能直接使用，比如做墙体板时，需要抹灰刷涂料或者卫生间需贴砖。外墙不要刷外墙涂料。现在水泥压力板可以外表面喷涂无机氟碳涂料，在水泥压力板表面进行装饰，在工厂出厂时就可以直接作内墙或是外墙装饰面了；

(2)、水泥压力板可以b板通过胶粘成一个整体作成外墙保温一体化板，这种板直接用于外墙保温体系，成为一种新型的节能环保板材。现在许多工厂开始生产这种保温板。

(3)、水泥压力板还可以装进铝板里，进行穿孔后变成吸音复合板，这种板是用水泥压力板的隔音性能好的优点，多用于高铁两侧吸音墙，现许多单位正在生产这种新型材料。

(4)、水泥压力板另一个深加工就是在水泥压力板表面压成各种花纹，仿各种瓷砖，用于别墅外墙装饰。