

冠华森岩棉厂 做岩棉板厂 宁夏岩棉板厂

产品名称	冠华森岩棉厂 做岩棉板厂 宁夏岩棉板厂
公司名称	南通冠华森节能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海安市大公馆安海中路8号（注册地址）
联系电话	15250666605 15250666605

产品详情

厂家直销岩棉板高密度A级防火吸音外墙填充保温材料岩棉

建筑节能是我国的一项基本国策，复合岩棉板厂，《绿色建筑行动方案》、国标《建筑设计防火规范》50016-2014和国标GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》强制性标准，强调保温材料既要高效节能，又要防火安全可靠。岩棉作为建筑节能的重要材料，兼具保温与防火性能，做岩棉板厂，既能做到建筑节能又能保护人民生命财产的安全，做到建筑节能与防火安全双赢。然而，很多人对岩棉外墙保温系统并不了解甚至存在一些误区。以下是岩棉行业中大家较为关心的问题。值得一提的是，上饶岩棉板厂，为使某些泡沫产品达到B1级所使用的阻燃剂HBCDD是一种PBT物质（持久性、生物累积性、毒性物质），欧盟化学总署早前就决定将HBCDD列入需要特别关注的物质（SVHC）。从生产到安装和拆除，矿物棉（包括岩棉）是可以被排除为有害物质的。

南通A级防火岩棉/防水性岩棉板岩棉板厂

岩棉板的特点：岩棉板外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。2、燃烧性能：不燃。3、热荷重收缩温度：643度。

4、吸湿性：3.9%。5、有机物含量：2.9%。岩棉板基本参数：材质：彩钢板、岩棉
表观密度：岩棉120(kg/m³) 导热系数：0.04(W/(m·K)) 使用温度：80() 品牌：五星
规格：950、1150(mm) 执行标准：国标 工作温度：80() 吸湿率：3.9(%)

岩棉优势

- 1.防火：熔点较高，发生火灾的几率大大减少；
- 2.憎水：憎水率 98%，PH值为非酸性，吸音岩棉板厂，对金属无伤害；

3.保温：渣球含量低，纤维细长柔韧，搭配冠华森隔热方案，可降低70%能耗；

4.吸音：内含微型气穴，可吸收垂直声波减少声音折射；

5.耐候：无化学反应，可适应各种环境；

6.环保：不含破坏臭氧层物质，且不具备霉菌等滋生环境。

冠华森岩棉厂(图)-做岩棉板厂-宁夏岩棉板厂由南通冠华森节能保温材料有限公司提供。南通冠华森节能保温材料有限公司（www.ntghs.com）是从事“防火岩棉板,保温岩棉板,岩棉条”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张娟。