

单机布袋除尘器型号 单机布袋除尘器 碧州环保量大从优

产品名称	单机布袋除尘器型号 单机布袋除尘器 碧州环保量大从优
公司名称	河北碧州环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泊头市四营乡泊富路北侧
联系电话	18713792910

产品详情

脉冲布袋除尘器的维护保养

脉冲布袋除尘器的除尘效率和使用寿命直接关系到企业的形象和效益，布袋除尘器是否保持长期稳定、高效的运行，且能延长其使用寿命，平时的保养和维护显得不可少。

(1)一线员式应熟悉布袋除尘器的性能、原理、使用状况，并掌握维修和调整方法。

(2)气源三联件、储气罐中的分离器应每天排污一次，且油水分离器应每隔4~8月清洗一次，油雾器应经常检查存油情况，及时加油。

(3)输灰装置、减速机等机械运动部件应按规定注油和换油，发现有不正常现象应及时排除。

(4)脉冲阀膜片损坏应及时更换。如有故障，应及时地排查，内部有水分、杂质，应进行清洗

(5)定期测定工艺参数，如烟气量、浓度、温度等，发现问题，应及时查找原因并处理定时脉冲控制仪，定期测定清灰周期是否准确，否则应进行调整。

(6)使用定阻式脉冲控制仪，单机布袋除尘器，应定期检查压力开关的工作情况，测压口是否堵塞，并进行清理。

(7)开机时，应先接通压缩空气至储气罐，接通控制电源，开启排灰装置，如系统中还有其它机械设备，应先启动下游设备。

(8)停机时，在工艺系统停止之后，应保持布袋除尘器和引风机继续工作一会儿，得以排除设备内的水分和灰尘，注意的是，在布袋除尘器停止工作时，一定反复对除尘器进行清灰装置(用手动清灰得知是否有积灰)，将除尘滤袋上的粉尘除掉，以防受潮气影响而糊袋子。

(9)停机时，不必可切断空压机气源，特别是在风机工作时，必须向提升阀气缸提供压缩空气，以达到提升阀处开启状态。

(10)布袋除尘器在工作时，排灰装置不可停止工作，要不然，灰斗内很快会积满粉尘以致溢入袋室，迫使布袋除尘器停止工作。

河北碧州环保设备制造有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

脉冲除尘器对保温材料的要求和保温方法

一、脉冲除尘器的保温材料必须满足保温性能，保证保温后(环境温度不高于25度时，保温结构外表面温度不超过50度;环境温度高于25度时，保温结构外表面温度可比环境温度高25度)。保温结构在设计使用寿命内应保证完整，在使用过程中不许出现烧坏、腐烂、剥落等现象。保温结构应有足够的机械强度，在自重、振动、风雪等附加荷载的作用下不致破坏。

二、保温层应防水、防火、保温后整体平面平整美观(保温后平面不外漏加强筋，加强筋与外护板平齐，外层设置空气流动层的保温结构)。

三、尤其在加强筋处采取可靠措施保证不超温。

四、保温施工必须在除尘器经气密性检查或实验后才能施工。

五、保温使用于任何天气状况，脉冲单机布袋除尘器，因而外壳保护板的铺设有利于泻水。

六、保温结构要求自锁垫片布置每平方米不少于8只，抽芯铝铆钉水平方向间距200MM。

七、保温层厚度为100MM，各加强筋上为50MM，保温材料选用高温玻璃棉(TYPE1000，单机布袋除尘器哪家好，=50)，在厚度方向上分二层铺设，层间应错缝，错缝距离不小于板长或板宽的三分之一，拼缝应严密平整，高温玻璃棉的外层均应铺设镀锌六角铁丝网，再用自锁垫片压住。灰斗下部小灰斗处铺设钢板网，再用自锁垫片压住。

八、凡人口门，传动装置处的保温不影响门的开启和设备的运行。

九、外壳保护板与连接角钢相连时用5*13-11抽芯铝铆钉，保护板与保护板相连时用5*11-11抽芯铝铆钉。

十、支撑角钢上、下方向间距约1000MM，左右方向间距约500MM。

十一、保温内外层接缝应彼此错开，层间和缝间不得有空穴，保温密度应保证在长期运行中不致坍塌的密度。

十二、保温后的脉冲除尘器噪音应小于85分贝。

十三、水平夹角大于45度的斜面和卧式结构部位，其保温层应设支撑件，支撑件应设在法兰等处的上方，其位置不影响螺栓的拆卸。

十四、为保证金属保护层外性的整齐美观，应适当设置金属骨架以支撑金属保护层。

十五、分层保温的各层伸缩缝应错开。

十六、保温结构的部件按脉冲除尘器的设计选用。

十七、保温材料选用高温玻璃棉，容重为32千克每立方米。

十八、高温玻璃棉规格：50*600*1200(MM)。

十九、外层保护板为轧槽彩钢板。

二十、顶棚保温后必须达到行人条件。

河北碧州环保设备制造有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

脉冲布袋除尘器的应用领域

随着国家能环保越来越重视，现在新建的企业多数都需要除尘设备，布袋过滤除尘器因为其特有的性质，布袋除尘器具备过滤效果很好，后期维护方便等特点，得到了越来越广泛的应用，成为当下最主流的除尘设备。

应用领域

型煤厂、白灰窑、矿山、破碎机、水泥厂、高效煤粉厂、型煤厂、电厂等，下面我简单的举几个例子，作说明。

矿山破碎机应用

开山输送石料或者粉尘的输送，都会不可避免的产生污染性扬尘，单机布袋除尘器型号，这时便用上了除尘器，对于矿山上除尘器，我公司也对其属性制定了处理方案，矿山除尘器产生的扬尘，一般不会具备高温或者腐蚀性，根据其属性，制造除尘器，价格会大大的降低，效果却不会降低，其原因牵扯到布袋选型。

水泥厂应用

该产业粉尘产生的属性不可估量，具备腐蚀、高温、含水等性质，处理起来相对比较麻烦，不过只要布袋除尘器选型选对了，那也不成问题了，往往客户总是说，买来的设备处理效果不好，那是因为之前的选型错误导致的。

煤厂

这是因为在生产洁净型煤的生产过程中，将原煤破碎，以及传送过程中，会有煤粉在空气中弥漫，工人们如果长时间在这种有粉尘的空气中工作，会的职业病，粉肺，肺癆等等职业病。所以为了工人们的工作环环境，布袋除尘器就发挥了巨大的作用，降低工人们工作时候的粉尘危害。

河北碧州环保设备制造有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

单机布袋除尘器型号-单机布袋除尘器-碧州环保量大从优(查看)由河北碧州环保设备制造有限公司提供。单机布袋除尘器型号-单机布袋除尘器-碧州环保量大从优(查看)是河北碧州环保设备制造有限公司(www.hbbizhou.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢经理。