

# 磺化酚醛树脂 磺化酚醛树脂

产品名称	磺化酚醛树脂 磺化酚醛树脂
公司名称	廊坊市盛源化工有限责任公司
价格	11000.00/吨
规格参数	型号:磺化酚醛树脂 品牌:其他 树脂胶的分类:酚醛树脂胶
公司地址	中国 河北 廊坊市 经济技术开发区鸿润道20号
联系电话	86-03166070680 13503167568

## 产品详情

型号	磺化酚醛树脂	品牌	其他
树脂胶的分类	酚醛树脂胶	粘度	50 ( Pa · s )
粘合材料类型	纤维类	有效物质	90 ( % )
工作温度	200 ( )	保质期	24 ( 个月 )
执行标准	国标		

产品名称: 磺化酚醛树脂 ( smp )

产品型号: 磺化酚醛树脂 ( smp )

简单介绍:

该系列产品是一种抗温抗盐的超深井泥浆降滤失剂，能降低高温（200摄氏度左右）后高矿化度泥浆的失水量、泥饼厚度和泥饼磨擦系数，改善泥浆的流变性能，有降失水、防塌、防卡、抗饱和盐水多种功效，并在降失水的同时不会增大泥浆的粘度，高温条件下不会产生胶凝作用。

详细介绍

一、概述：

该系列产品是一种抗温抗盐的超深井泥浆降滤失剂，能降低高温（200摄氏度左右）后高矿化度泥浆的失水量、泥饼厚度和泥饼磨擦系数，改善泥浆的流变性能，有降失水、防塌、防卡、抗饱和盐水多种功效，并在降失水的同时不会增大泥浆的粘度，高温条件下不会产生胶凝作用。

二、技术指标：

项目 指标 外观 棕红色粘稠状流体 自由流体的粉末10%的水溶液,颜色为棕红色 干基含量% 42.0 90.0

水不溶物% 8.0 动力粘度mpa.s 30-100 浊点盐度 (cl-计) g/l 100 160 表观粘度, mpa.s 25.0 50.0  
高温高压滤失量, ml 25.0 35.0

### 三、用途：

该系列产品可直接用于水基钻井液中，几乎可以与所有处理剂配伍，抗温能力达200-220摄氏度，抗盐能力为cl<sup>-</sup>：10万mg/l--饱和盐水，对降低高温高压滤失改进很大，改善高温下泥饼质量，降低泥饼磨擦系数。

### 四、现场使用：

- 1、使用规则：a、本产品可直接加入钻井液。 b、视井温加量1.0-5.0%。
- 2、安全与保护：a、该产品无刺激性、无毒、对人体无害。 b、使用过程中应穿戴好劳保。

### 五、包装、储存和运输：

- 1、包装：采用内塑外编或三合一纸塑袋，每袋净重25kg ± 0.5kg。
- 2、储存和运输：防水防潮，应贮存于通风、阴凉、干燥库房，本品吸潮其质量不变,且码放时应设置距地层不小于20cm高的隔离架，堆码高度不超过10包。