

室内温湿度感测器 SCT-H-W-A-43-SNS 霍尼韦尔

产品名称	室内温湿度感测器 SCT-H-W-A-43-SNS 霍尼韦尔
公司名称	苏州乡林楼宇智能科技有限公司
价格	420.00/个
规格参数	
公司地址	苏州工业园区仁爱路150号第二教学楼B110室
联系电话	0512-62814096 18912673425

产品详情

HONEYWELL发布SCT室内温湿度传感器,以代替旧型号CHT3和H7030A1000室内型温湿度传感器,注意温度范围有区别,CHT3为-10-60度,SCT温度为-5-55度。

SCTHWA43SNS温湿度传感器优惠价格批发零售, SCT 系列SCTHWA43SNS室内型温湿度传感器介绍:

SCTHWA43SDS 温湿度, 壁挂式, 4 mA 至20 mA, 4 %RH, 0.3 , -5 至55 SCTHWA43SNS
温湿度, 壁挂式, 4 mA 至20 mA, 4 %RH, 0.3 , -5 至55

高精度: $\pm 4\%RH$ (25 ° C 时, 10%RH 至 90%RH) 和 $\pm 5\%RH$ (5 ° C 至 50 ° C 时, 10%RH 至 90%RH)

长期稳定的湿度: 典型值 $\pm 0.05\%RH$, 五年内极大偏移值 $\pm 1.2\%RH$ 增强的可靠性

标准的湿度输出: 4 mA 至 20 mA, 或 0 V 至 10 V可选封盖颜色 (银色或金色)

完整测量范围, 从 0 %RH 至 100 %RH可选装 LCD 显示屏

SCTHWA43SNS温湿度传感器优惠价格批发零售, SCT室内型温湿度传感器产品描述:

SCTHWA43SNS室内型温湿度传感器, 采用霍尼韦尔 HumidIcon? 湿度/温度传感器

湿度测量范围: 0% RH 至 100% RH, 无冷凝

湿度精度: $\pm 4\%RH$ (25 ° C [77 ° F], 10% RH 至 90% RH), $\pm 5\%RH$ (5 ° C 至 50 ° C [41 ° F 至 122 ° F], 10% RH 至 90% RH) .

SCTHWA43SNS室内型温湿度传感器测量范围:

-5 °C 至 55 °C (13 °F 至 131 °F)

0 °C 至 70 °C (32 °F 至 158 °F)

-25 °C 至 60 °C (-13 °F 至 140 °F)

温度精度: ± 0.5 °C、 ± 0.3 °C、 ± 0.2 °C 或 ± 1 °C (取决于所使用的内部传感器类型)

SCTHWA43SNS 温湿度传感器 优惠价格 批发零售, 执行器器, 调节阀等 HVAC 全系列暖通空调系统产品销售及技术支持, 质量稳定, 价格便宜, 现货供应, 承接相关洁净室用传感器, 暖通工程.

SCTHWA43SNS SCT 壁挂式 不带显示温湿度传感器 SCTHWA43SNS 室内温湿度传感器 honeywell

SCTHWA43SNS 室内温湿度传感器可代替 CHT3W1TLD

SCTHWA43SNS 室内温湿度传感器可代替 H7030A1000 SCTHWA43SNS 代替型号 CHT3W1TLD

SCTHWA43SNS 代替型号 H7030A1000 SCTHWA43SDS 代替型号 H7030A1000

SCTHWA43SDS 代替型号 CHT3W1TLD

霍尼韦尔发布全新 SCT 壁挂式温湿度传感器, 以代替旧型号 CHT3 系列和 H7030A1000 房间温湿度传感器 用于住宅与办公室, 生产制造工厂, 库房, 设备机柜, 环境测试, 温湿度的输出信号为 4mA-20mA 或 0-10V。温度输出信号还可配置一个 10k 或 20k 负温度系数热敏电阻器, 也可配置 PT1000 型传感器。

密封等级: IP30 外壳材料: 塑料(PC+ABS), 阻燃, 符合标准 UL94-V0

接线端子排: 螺旋式接线柱, ***大导线尺寸为 1.5mm² 或 AWG16 安装说明书:

步骤1: 为变送器选择合适的安装位置

须确保: 变送器的安装位置能够较好地代表该区域的室内环境,

安装高度大约离地 1.5m [4.9ft]; 变送器不能安装在凹槽处、

窗帘后、靠近热源冷源、湿气源位置、通风管道口以及阳光直射的区域

步骤2: 在墙壁上安装变送器, 打开外壳;

确保基座内侧的箭头方向竖直向上; 通过螺丝将基座安装至墙的安装位置

步骤3: 变送器对照接线图接线 步骤4: 将拨码开关设置到所需的输出状态

步骤5: 重新装好上盖 SCTHWA43SNS 温湿度, 壁挂式, 4 mA 至 20 mA, 4 %RH, 0.3 , -5 至 55

SCTHWA43SDS 温湿度, 壁挂式, 4 mA 至 20 mA, 4 %RH, 0.3 , -5 至 55 SCTHWD4FNNS

温湿度, 壁挂式, 0 V 至 10 V, 4 %RH, 20 k NTC SCTHWB43SDS 温湿度, 壁挂式, 0 V 至 10 V, 4

%RH, 0.3 , -5 至 55 SCTHWB43SNS 温湿度, 壁挂式, 0 V 至 10 V, 4 %RH, 0.3 , -5 至 55

SCTHWC4GNDS 温湿度, 壁挂式, 4 mA 至 20 mA, 4 %RH, A 级 Pt1000 SCTHWC4GNNS

温湿度, 壁挂式, 4 mA 至 20 mA, 4 %RH, A 级 Pt1000 SCTHWC4FNNS 温湿度, 壁挂式, 4 mA 至 20

mA, 4 %RH, 20 k NTC SCTHWC4FNDS 温湿度, 壁挂式, 4 mA 至 20 mA, 4 %RH, 20 k NTC

SCTHWC4ENDS 温湿度, 壁挂式, 4 mA 至 20 mA, 4 %RH, 10 k NTC SCTHWC4ENNS

温湿度, 壁挂式, 4 mA 至 20 mA, 4 %RH, 10 k NTC SCTHWD4GNDS 温湿度, 壁挂式, 0 V 至 10 V, 4

%RH, 10 k NTC SCTHWD4GNNS 温湿度, 壁挂式, 0 V 至 10 V, 4 %RH, A 级 Pt1000 SCTHWD4FNDS

温湿度, 壁挂式, 0 V 至 10 V, 4 %RH, 20 k NTC SCTHWD4ENDS 温湿度, 壁挂式, 0 V 至 10 V, 4

%RH, 10 k NTC SCTHWD4ENNS 温湿度, 壁挂式, 0 V 至 10 V, 4 %RH, 10 k NTC