

配电房DTU终端柜

产品名称	配电房DTU终端柜
公司名称	浙江仁耀电气科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区白龙桥镇金沙街287号（自主申报）（注册地址）
联系电话	13968883630 18357950216

产品详情

适用范围

用于环网柜、小型开闭所、小型变电站、配电室等。能完成遥信、遥测、遥控功能，实现配网自动化的实时监控。

相关规格

配电室DTU 配电远方终端 配电室自动化终端 DTU 环网柜 配电终端装置 DTU 开闭所终端设备 配电房DTU 测控采集装置柜 开闭所DTU 终端DTU 测控采集装置柜 DTU 测控终端 变电站 配电终端 DTU 设备 配电自动化 dtu

主要特点

具有远方和本地控制切换功能，支持开关的地操作功能。具备液晶显示、按键操作功能。具备每条线路的故障指示灯。具备运行、网络等状态指示灯。具有终端自诊断、自恢复功能。配电终端对配电开关进行遥控操作，从而实现对配电网的实时监控、故障识别故障隔离、网络重构等。

技术参数

大气压力：70 ~ 106KPa。功率消耗交流电流：<0.75VA/相。遥控：接受并执行遥控命令或当地控制命令。电源端口共模干扰，满足国标GB/T 15153.1-1998，4级：2.5kV。遥信开入开关变位分辨率：2ms。状态输出的输出继电器接点：DC30V；AC250V。

产品概述

配电自动化远方终端具有灵活组态配置功能、WEB发布功能、独立保护插件功能。是集成DTU、线路保

护及通信设备管理于一体的新型配电网自动化终端。DTU配电终端的功能模块能实时监测10~35KV线路电压、线路电流、零序电流、设备状态等运行及故障信息，并能完成遥信、遥测、遥控功能，实现配网自动化的实时监控。