

# 聚四氟乙烯编织盘根 各种

产品名称	聚四氟乙烯编织盘根 各种
公司名称	扬中市长江动力设备有限公司
价格	23.00/件
规格参数	型号:各种 盘根材质:PTFE 使用温度:260 ( )
公司地址	扬中市开发区沙港村122号
联系电话	13305289933 13905288861

## 产品详情

型号 各种 盘根材质 PTFE  
使用温度 260 ( )

聚四氟乙烯编织盘根 特征 聚四氟乙烯编织盘根是用膨化聚四氟乙烯拉伸带经编织而成的新型密封填料。该产品具有优良的化学稳定性，在高温潮湿环境下强度不变，容易装填和拆除。 型号及规格 型号 截面尺寸 mm 允许公差 mm 每公斤长度 m fp-16 × 6 ±0.3 × 0.3 15.5 fp-28 × 8 ±0.3 × 0.3 9.0 fp-310 × 10 ±0.3 × 0.3 6.0 fp-4 13 × 13 ±0.5 × 0.5 3.5 fp-5 16 × 16 ±0.5 × 0.5 2.0 fp-6 19 × 19 ±0.5 × 0.5 1.5 fp-7 25 × 25 ±0.5 × 0.5 0.9 主要技术指标 项目名称 单位 指标 表面密度 g/cm<sup>3</sup> 1.5 ~ 1.8 拉伸强度 mpa 6.0 断裂伸长率 % 70 注：圆截面及特殊规格均可按需方要求供货 用途 聚四氟乙烯编织盘根，可代传统的石棉盘根，在石油化工、化肥、染料、涂料、化纤、制药、食品等行业中广泛用作种类泵、阀的密封填料。