

UB控制器 UB1211CH 霍尼韦尔 HONEYWELL

产品名称	UB控制器 UB1211CH 霍尼韦尔 HONEYWELL
公司名称	苏州乡林楼宇智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州工业园区仁爱路150号第二教学楼B110室
联系电话	0512-62814096 18912673425

产品详情

UB控制器 UB1211CH 霍尼韦尔 HONEYWELL

UB控制器 UB2204CH 霍尼韦尔

UB控制器 UB2221CH霍尼韦尔

UB控制器 UB4334SCH霍尼韦尔UB控制器

苏州乡林楼宇智能科技有限公司 18914973998

UB系列独立控制器

UB1211CH, UB2204CH, UB2221CH, UB4334SCH

产品概述：

UB系列控制器主要适用于HVAC系统的舒适性控制，用于空气处理机组的送风或回风温度，湿度等控制，内置多种固化应用程序模块可供选择。三种可选输出：0...10VDC, 2...10VDC与4...20mA。支持DIN轨，嵌入式面板安装方式。

特征：

超大液晶，中文显示，时尚外观

AC 24 V 工作电压

多种应用程序可供选择

模拟输入支持NTC20K, NTC10K, PT1000

的电阻温度传感器和0...10 VDC信号

模拟量输出 0...10 VDC, 2...10VDC或4...

20mA 信号可选, 正反向可设置

可配置的正向或者反向数字量输出

PI 参数可调节

一键控制冬/夏季模式转换

可通过键盘配置所有数据, 无需其它工具

支持DIN轨, 嵌入式面板安装

时间程序控制 (仅限型号UB4334SCH)

技术参数 :

电源 工作电压 AC 24V \pm 10%

频率 50Hz/60Hz

电源要求 Class2 电源

功耗 UB系列控制器 8VA

LCD 实际值和设定值 4位显示

显示分辨率 温度 0.1

相对湿度 0.1%

二氧化碳浓度 1 PPM

压力 1 Pa

直流电压输出 20VDC \pm 10% @ 75mA max

环境要求 运输 等级IEC721-3-2

温度 -20...+65

湿度 < 95%RH

工作

温度 0...+50

湿度 < 95%RH

IP 等级外壳 IP20

CE标准 符合欧盟要求 EN60730

电磁兼容性 2004/108/EC

其他国际标准 UL , C-Tick

产品型号 :

型号 输入 输出

模拟输入 数字输入 模拟输出 数字输出

UB1211CH 1 2 1 1

UB2204CH 2 2 0 4

UB2221CH 2 2 2 1

UB4334SCH 4 3 3 4

输入输出点参数

模拟输入

输入类型 :

温度传感器

电压

传感器类型 : 20K ohm NTC 10K ohm NTC

PT1000 变送器

工作范围: 室外 : -40 ~ 110 室外 : -30 ~ 110 室外 : -40 ~ 110 0~10 V

室内 : -20 ~ 110 室内 : -20 ~ 110 室内 : -20 ~ 110

超限检测

功能 有 有 有

其他 N/A
N/A N/A 输入阻抗不小于10K ohms

数字输入

输入类型:	干接点
电压范围 (最大开路电压)	0 ~ 30 VDC
电流范围 (最大短路电流)	5 mA
性能要求	开路 (3000 ohm) , 闭合回路 (500 ohm)

电路保护

输入/输出与24VAC或大地短路时控制器不会损坏

电压范围	20~30VAC, 50/60Hz
电流范围	连续电流, 25mA ~ 500mA (AC); 最大峰值电流为800mA (AC 60毫秒)

数字输出

电流输出范围	4mA~20mA DC
公差	量程最小值 3mA
DC; 量程最大值	21mA DC
输出负载电阻	550 ohm (最大值)
精度	± 2%
温度漂移	0.02% / , (超过 0 ~50 @ 20mA)
电压输出范围	0~10VDC
公差	量程最小值 70 mV
DC; 量程最大值	10 V DC.
最大电流	10mA DC
精度	± 2%

苏州乡林楼宇智能科技有限公司