

钢波纹管，镀锌钢波纹管

产品名称	钢波纹管，镀锌钢波纹管
公司名称	河北丞璐建设工程有限公司
价格	590.00/米
规格参数	品牌:河北丞璐 型号:DN400mm-DN12 产地:河北衡水桃城区
公司地址	衡水市开发区新型功能材料产业园区工业道与橡塑路口西南角
联系电话	15369898892

产品详情

拼装波纹管涵常用的型号及技术参数一览表

产品型号	跨径 (m)	波距 (mm)	波高 (mm)	壁厚 (mm)	镀锌厚度(um)
CSPSA750	0.75	68	13	2.0~4.0	84
CSPS**	1.0	68	13	2.0~4.0	84
CSPSA1250	1.25	68	13	2.0~4.0	84
CSPSA1500	1.5	68	13	2.0~4.0	84
CSPSB750	0.75	75	25	2.0~4.5	84
CSPSB1000	1.0	75	25	2.0~4.5	84
CSPSB1250	1.25	75	25	2.0~4.5	84
CSPSB1500	1.5	75	25	2.0~4.5	84
CSPSD/E2000/Q235	2.0	150/200	55/50	3.0-6.0	84
CSPSD/E2500/Q235	2.5	150/200	55/50	3.0-6.0	84
CSPSD/E3000/Q235	3.0	150/200	55/50	3.0-6.0	84

CSPS D/E3500/Q235	3.5	150/200	55/50	3.0-6.0	84
CSPS D/E4000/Q235	4.0	150/200	55/50	3.0-6.0	84
CSPD/E/F4500/Q235	4.5	300/380/400	110/140/150	6.0-12.0	84
CSPD/E/F5000/Q235	5.0	300/380/400	110/140/150	6.0-12.0	84
CSPD/E/F5500/Q235	5.5	300/380/400	110/140/150	6.0-12.0	84
CSPD/E/F6500/Q235	6.5	300/380/400	110/140/150	6.0-12.0	84
CSPD/E/F7000/Q235	7.0	300/380/400	110/140/150	6.0-12.0	84
CSPD/E/F7500/Q235	7.5	300/380/400	110/140/150	6.0-12.0	84
CSPD/E/F8000/Q235	8.0	300/380/400	110/140/150	6.0-12.0	84

金属波纹管涵采用标准化设计、集中化生产，现场安装土建与型材可分开实施，减少或根本舍弃了常规建材，工期短，环保意义深远。金属波纹管涵的结构受力情况合理，荷载分布均匀，并具有一定的抗变形能力，能解决北方寒冷地区（霜冻）对桥梁和管涵结构的破坏问题；使路表面没有伸缩缝，提高行车舒适性；有利于改善软土地基结构与路堤交界处的“错台”现象，提高行车安全性。波纹管涵的工后营运、养护成本低，工程实际造价也低于同类跨径的桥梁、涵洞。

为便于板的加工制作，结构的安装连接，提高板的制作精度，板材的尺寸宜适应不同管径的需要，以形成系列化。板的厚度随结构跨径的大小变化，板厚可选用 2.5-8 mm。

板的波形为提高板的刚度，板的截面从平板加工成一定波幅的波形状，从加工、拼装及板的刚度要求出发，并参照国内外同类产品的波形，管直径小于1.5m的波距为125mm，波高为25mm；管直径大于1.5m的波距为200mm，波高为55mm。

公司简介：

河北丞璐建设工程有限公司坐落于衡水市开发区新型材料产业园区工业道与橡塑路口西南角，公司位于环京津2小时经济圈，毗邻大广、石黄高速公路出口处，京九、石德铁路黄金十字交叉于此，依傍美丽的衡水湖畔，交通便利、环境优美。集团在国内二十多个省份设有办事处，是一家集研发、生产、销售、安装为一体的综合型实业公司。

河北丞璐建设工程有限公司注册资本总额壹亿六千万元，占地面积135000平米。是本地规模最大的现代化波纹涵管生产厂家和柔性防护网生产厂家。公司现有员工580余人，其中管理人员60余人，工程技术人员76人。公司注重对员工进行科学系统的知识技能培训，打造了一支技术精湛，管理过硬的精英团队，形成了强大的企业向心力。