

# 电动二通阀 DN50 V5GV2W050F-E 霍尼韦尔

产品名称	电动二通阀 DN50 V5GV2W050F-E 霍尼韦尔
公司名称	苏州乡林楼宇智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州工业园区仁爱路150号第二教学楼B110室
联系电话	0512-62814096 18912673425

## 产品详情

电动二通阀 DN50 V5GV2W050F-E 霍尼韦尔 HONEYWELL

电动二通阀 DN80 V5GV2W080F-E 霍尼韦尔 HONEYWELL

电动二通阀 DN100 /V5GV2W100F-E 霍尼韦尔 HONEYWELL

电动二通阀 DN125/ V5GV2W125F-E 霍尼韦尔 HONEYWELL

电动二通阀 DN150 / V5GV2W150F-E 霍尼韦尔 HONEYWELL

苏州乡林楼宇智能科技有限公司

V5GV2W 系列

法兰连接线性阀门，PN16

产品概述

V5GV2W线性调节阀可与ML7420,ML7421,ML8824A线性阀门执行器相连，用于空调系统。

产品特点

压力平衡式阀芯

低泄漏率

阀座硬密封延长使用寿命

阀杆精确定位，确保温度控制

无需连杆，可与ML7420,ML7421,ML8824系列执行器直接安装

## 技术参数

### 基本参数

动作方向 阀杆向下关闭

公称压力 PN16

流量特性 等百分比

可调比 50:1

泄漏率 0.02% of Kvs

额定行程 20mm ( DN50...80 )

40mm ( DN100...150 )

连接方式 法兰连接 ( ISO 7005-2 )

介质 冷热水

介质温度 -15...+130 ° C

序号

名称

材质

阀杆

不锈钢

密封填料

聚四氟乙烯+不锈钢弹簧

O形圈

氟橡胶

阀盖

球墨铸铁QT450-10

阀体

阀芯

阀座

选型及尺寸 ( mm )

阀口径

A

B

Y1X

产品型号

Kvs

m<sup>3</sup>/h

DN50

230

105.5

87

V5GV2W050F-E

40

DN65

290

120

V5GV2W065F-E

63

DN80

310

132.5

V5GV2W080F-E

100

DN100

350

156

131

V5GV2W100F-E

160

DN125

400

174

V5GV2W125F-E

250

DN150

480

196

V5GV2W150F-E

360

执行器          行程    DN50 DN65 DN80 DN100  
DN125 DN150

ML7420A/ML8824A0620 20mm 1000 1000 1000

ML7421A/ML8824A1820 20mm 1600 1600 1600

ML7421B/ML8824A1840 40mm  
1600 1600 1000