

广东制作博物馆展柜基地 厂家直销

产品名称	广东制作博物馆展柜基地 厂家直销
公司名称	惠州隆城展示展览有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	隆城展示:000 bwg-01:001 惠州:2
公司地址	惠州市惠阳区新圩镇红田村苦草龙地段房屋A栋 一楼A单元（注册地址）
联系电话	18200752525

产品详情

深圳电动遥控开关平移门开启系统博物馆展柜厂家技术参数说明：

一、钢 材：50*50方钢，30*30方钢，20*40方钢，1.5mm-2mm碳钢板。

二、型 材：HY-12博物馆展柜专用铝型材及配套专用合页。

三、照明系统：T5荧光灯展柜顶部散光照明系统；LED聚光灯照明系统，光线灯照明系统，光线灯灯头有散光和聚光之分（不带电、不发热，光纤灯无红外线和紫外线辐射）。四、玻 璃：6mm+6mm胶玻璃，钢化玻璃，夹胶防爆、防紫外线贴膜，超白玻璃，经高压釜高温成型，经进口设备切割、45度磨边、精磨、抛光；外露角为安全角。

五、专用锁具：机械锁，密码锁，电插锁，磁吸锁，遥控锁（选配）。

六、密 封：优质硅胶条，表面光滑，无明显的机械杂质，经专用设备挤压成型。

七、开启方式：电动平开式.博物馆展柜骨架采用标准的钢骨架结构，具有相当程度的自身稳固性和抗重击的稳定性，非固定型展柜应具备方便移动、调节水平的功能。型材壁厚不小于4mm。饰面金属板厚度 1.2mm，符合金属板材平整度要求。所有金属材料必须经过防锈和防氧化处理，以保证柜体的经久耐用性。

具有承载强、抗冲击力、防砸、防撬不易变形的特点。展柜骨架坚固，即使遭受击打依然保证其自身的稳定性。展柜由基座骨架支撑，在受到重力时能有效的把力量分配到骨架上，并转移到建筑物上，由于骨架自身强大的承重力。悬垂的和悬挑的展柜在设计上要考虑使其能将其内部所受压力分布于展柜的构架上。这样保证了展柜自身的承重能力以及稳定性。

