

# 碳钢酸洗液除锈剂

产品名称	碳钢酸洗液除锈剂
公司名称	兰州银河清洗材料有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	
公司地址	甘肃省兰州市七里河区二十里铺
联系电话	0931-2683309 13919126371

## 产品详情

本产品是金属件电镀、磷化前使用的除锈剂。它具有除锈效率高、速度快、耐用时间久，比一般的酸洗除锈效率提高了1~2倍。能快速去除各种程度的氧化皮，且具有良好的环保性能。该产品较一般的酸洗除锈剂对人体的侵害显著降低，除锈漂洗水符合工业废水排放标准，不污染环境。

### 一、主要技术指标

1. 外观：褐红色液体
2. 比重（常温）：1.10~1.20
3. 除锈温度：常温
4. 除锈时间：5~30分钟，如工件锈蚀严重或氧化皮厚度>1.5mm，可适当延长时间。
5. 除锈能力：0.5~5m<sup>3</sup>/kg

### 二、产品使用方法：

1. 直接将除锈剂倒入塑料（或其他耐酸材料）槽中，
2. 液面将工件淹没即可。
3. 需添加其他药剂及水。
4. 生产中根据实际情况添加和确定更换周期。一般情况，
5. 当除锈能力明显下降时，
6. 添加适量的QH-203高效钢铁除锈剂。更换周期的确定一般为添加适量的QH-203高效钢铁除锈剂除锈能力不变。
7. 能明显提高时予以更换。

### 三、注意事项

1. 除锈池必须耐酸，可用聚乙烯塑料板等耐酸材料制成。
2. 除锈前应将工件表面的杂物彻底除尽，以免影响除锈效果。
3. 除锈后的工件应迅速用水清洗。
4. 除锈过程中，应定期清除废渣。
5. 操作时宜穿戴棉织品工作服，皮肤不宜直接接触溶液，当液体溅到眼睛或皮肤应及时用清水冲洗。

### 6、产品用途

本品广泛用作金、铁，钢，银、铜、铁、镍、铝、锌等多种金属或合金的表面除锈剂。

## 7、包装及贮运

30公斤塑料桶装，贮存温度：5～25 保质期2年

四.工艺流程：脱脂 水洗 酸洗（除锈） 水洗 钝化（防锈） 水洗 晾干