

901型防锈油 (XY-98)

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 901型防锈油 (XY-98) |
| 公司名称 | 兰州新宇化工有限责任公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 分类:901型防锈油 品牌:新宇 |
| 公司地址 | 兰州市西固区合水路43-352号 |
| 联系电话 | 0931-7365092 15999128106 |

产品详情

分类 901型防锈油 品牌 新宇

产品特性：

对黑色和有色金属件有良好防锈效果，防锈期达到2-3年；油品粘度适中，不需其它溶剂稀释。对复杂件组
装方便；润滑性能好，可脱去工作表面水份、汗渍，一般零件可不清洗，直接使用

适用范围：

适用于轴承、机件、工具及其它金属制品的长期封存

适用方法：

先将金属制品清洗干净，然后采用浸渍或刷涂的方法涂油，最后用中性纸包封存

技术指标：

| 项目名称 | 指标 | |
|---|---------|---|
| 油基外观 (15-35) | 深棕红色油状体 | |
| 油基稳定性 | 合格 | |
| 水分 | 痕迹 | |
| 盐雾试验 (35 ± 2)级5%nacl溶液 1.0-2.0ml/h80cm ² | 钢5d | 0 |
| | 铜5d | 1 |
| 湿热试验 (49 ± 1)级 rh > 95% | 钢14d | 0 |
| | 铜14d | 1 |
| | 铝14d | 0 |
| 腐蚀试验 (55 ± 1)级 | 钢7d | 0 |

| | | |
|---------------------------|------|-------|
| | 铜7d | 1 |
| | 铝7d | 1 |
| 重叠试验 (25 ± 5) 级 | 钢7d | 0 |
| rh > 95% | 铜7d | 1 |
| 人汗置换性 (25 ± 5) 级 | 钢24d | 1 |
| 湿润槽中 | | |
| 闪点 (开口) | | 150 |
| 倾点 | | -10 |
| 运动粘度40 mm ² /s | | 20-50 |
| 腐蚀100 级 | 铜3h | 2 |
| 除膜性 (湿润后) | | 能除膜 |

产品包装：

180、20kg桶装