

PA6-美国杜邦73G15L

产品名称	PA6-美国杜邦73G15L
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:玻纤增强15%，耐热 型号:73G15L
公司地址	樟木头镇塑胶市场
联系电话	13415876611

产品详情

PA6 73G15L，美国杜邦73G15L 玻纤增强15%，耐热

公司专业销售PA6原料，增强尼龙6 耐磨润滑PA6 阻燃尼龙6 增韧尼龙6 耐磨尼龙6 增强阻燃尼龙6 快速成型尼龙6 导电抗静电尼龙6 尼龙6合金

我公司主营：增强尼龙6;阻燃增强尼龙;阻燃尼龙;增强尼龙价格;玻纤增强尼龙;增强尼龙66;玻纤增强尼龙6;玻纤增强尼龙66;环保阻燃增强尼龙;增强阻燃尼龙;增强增韧尼龙;增强阻燃尼龙6;增强阻燃尼龙66;磷系阻燃增强尼龙;阻燃增强尼龙;阻燃尼龙66;环保阻燃尼龙;阻燃尼龙6尼龙系列有增强PA6，增强PA66，阻燃增强PA，玻纤含量可从10%-50%不等，产品表面光滑，不浮纤。玻纤增强了尼龙的强度，刚性、耐蠕变性、缺口冲击强度、热变形温度、尺寸稳定，同时吸水率较低，如加入矿物填充物可改善制品翘曲性。在尼龙中添加玻璃纤维等共混材料的力学性能。随玻纤含量的增加,材料的拉伸强度、弯曲强度有大幅度的提高,冲击强度则较为复杂,添加30%~35%的玻纤,材料的综合力学性能最佳。

可以用作电动工具外壳、纺织器材、电器壳体、微型电机齿轮，电器配件、线圈支架、电器开关支撑件，电动工具线圈前后端子

PA6尼龙塑料聚酰胺6或尼龙6 (PA6) 分子式： $[-NH-(CH_2)_5-CO]_n-$

性状：半透明或不透明乳白色结晶形聚合物 c：热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好

燃烧鉴别方法：蓝底黄火焰，烧植物味 溶剂实验：耐环己酮和芳香溶剂 密度：1.13g/cm³ 熔点：215

热分解温度：>300 平衡吸水率：3.5% 具有良好的耐磨性、自润滑性和耐溶剂性。密度：(g/cm³)

1.14-1.15 熔点：215-225 拉伸强度：>60.0Mpa 伸长率：>30% 弯曲强度：90.0Mpa

缺口冲击强度：(KJ/m²) >5 应用范围编辑 PA6尼龙塑料工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、

推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。