

# PA6-美国杜邦73G15HSL

产品名称	PA6-美国杜邦73G15HSL
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:玻纤增强15%，热稳定 性能:73G15HSL
公司地址	樟木头镇塑胶市场
联系电话	13415876611

## 产品详情

PA6 73G15HSL，美国杜邦73G15HSL玻纤增强15%，热稳定

耐磨尼龙6通过添加耐磨剂如硅油、MOS2、石墨、PTFE等，以降低复合材料的摩擦系数、磨耗量以及增加值等。特殊润滑改性，耐磨尼龙6具有优良的耐磨、自润滑性、耐化学腐蚀性和流动加工性.还大大降低了原料的吸水性,提高尺寸稳定性、机械强度和阻燃性.并且提高了产品的热稳定性、耐磨性、耐低温性也改善了原料的抗静电性能。以降低复合材料的摩擦系数、磨耗量以及增加LPV值等。特殊润滑改性。优良的流动性和良好的物理性能，加工过程中低的气味性，适用制造耐磨要求的部件。

	测试标准	产品数据	单位
密度	ASTM D792	1.24	g/cm3
收缩率	ASTM D955	1.2-1.6	In./in
拉伸强度	ASTM D638	55	MPa
断裂伸长率	ASTM D638	>10	%
弯曲强度	ASTM D790	85	
弯曲模量	ASTM D790	2400	GPa
缺口冲击强度	ASTM D256	60	KJ/m2
热变形温度	ASTM D648	68	(1.8MPa)
阻燃性能	UL94	HB	

【本公司另可为客户订购全球各大品牌的偏门材料】

本司原料订货1000KG以上可含运费;省外客户物流，快递或货运;不便之处敬请谅解!

选用物流或者快递的买家，请先确认当地是否有该物流或快递的营业网点。

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。

货物送达后，请当面检查，若物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存，并立即与我们联系。

我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，如果物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询。

买家也可以根据交易状态中填写的单号信息，自行联系承运方，以便时间获知详细信息！