

PA6-美国杜邦73G15T

产品名称	PA6-美国杜邦73G15T
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	型号:73G15T 性能:中国总代理商
公司地址	樟木头镇塑胶市场
联系电话	13415876611

产品详情

PA6 73G15T , 美国杜邦73G15T 中国总代理商

;增强阻燃尼龙PA6;增强阻燃尼龙66;磷系阻燃增强尼龙;阻燃增强尼龙;阻燃尼龙PA66;环保阻燃尼龙;阻燃尼龙6尼龙系列有增强PA6 , 增强PA66 , 阻燃增强PA66 , 玻纤含量可从10%-50%不等 ,

增强尼龙PA6;阻燃增强尼龙;阻燃尼龙;增强尼龙价格;玻纤增强尼龙;增强尼龙PA66;玻纤增强尼龙PA6;玻纤增强尼龙PA66;环保阻燃增强尼龙;增强阻燃尼龙;增强增韧尼龙 玻纤含量可从10%-50%不等 ,

由于PA6的凝固时间很短 , 因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于 $0.5*t$ (这里t为塑件厚度)。如果使用热流道 , 浇口尺寸应比使用常规流道小一些 , 因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口 , 浇口的小直径应当是0.75mm。化学和物理特性: PA6的化学物理特性和PA66很相似 , 然而 , 它的熔点较低 , 而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比PA66要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响 , 因此使用

PA6???

?? ?? ??????66 ?????? ??????6

??????????????????

Nylon6 Tm?220-230??Nylon66??260-270

Nylon????????????????????

??????????????????

PA6??????????

?????240-250?

?????220?

?????60-100?

?????100-160MPa?1000-1600bar????????????????????????????????180MPa?180bar??

????????????50%??