

机制岩棉板 机制岩棉板厂家 冠华森岩棉厂

产品名称	机制岩棉板 机制岩棉板厂家 冠华森岩棉厂
公司名称	南通冠华森节能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海安市大公馆安海中路8号（注册地址）
联系电话	15250666605 15250666605

产品详情

厂家直销国标岩棉条，耐火岩棉板，保温/隔热材料机制岩棉板

岩棉板：主要有玄武矿渣经过高温的熔炉使其矿渣分解通过高速的搅拌设备形成棉絮装的物质，在经过降温设备使其成型，在成型的过程中添加一些专用的胶水使其组成板状的样子，机制岩棉板厂家，他广泛应用于化工，锅炉，船舶，建筑。

化工用岩棉板主要是运用防火、防水、保温的特点，有效的阻止了大火的发生，有些地方还必须用到保温的作用比如锅炉行业，玄武岩机制岩棉板，一般家庭用岩棉板主要用在防火防盗门上，还有就是外墙保温用的岩棉板，机制岩棉板，防火防盗门用岩棉板主要是阻止室外的大火通过缺口进入室内而开发出来的防火材料外墙保温岩棉板是在一些天气情况极其寒冷的情况下，以防止室内的暖气流失而开发出来的保温材料。

耐火防水岩棉板外墙保温板140K硬质岩棉板机制岩棉板

岩棉板外墙外保温施工期间，基层及施工环境温度低于5 时不得施工。在五级以上大风天气和雨、雪天气不得施工。施工时及施工后，应采取有效措施防止雨水冲刷及烈日暴晒，并应及时做保护层。如施工中突遇降雨，应采取措施防止雨水冲刷墙面；冬季施工应按照相关标准采取防冻措施。

大面积施工前，按规定应在现场采用相同材料，构造做法和工艺制作样板墙，高强度机制岩棉板，并经有关各方确认后方可进行工程施工。

用岩棉板施工时，操作工人应佩戴好劳防用品，做好职业健康保护，并注重施工安全。

岩棉板外保温系统有关必检的材料应送有资质的检测机构进行检测，检测合格方可使用。

应用范围

- 石化行业 - 石油、电力、化工行业设备的绝热保温，吸音降噪。
- 建筑行业 - 建筑隔墙、幕墙、屋顶和围护的绝热保温吸音降噪。
- 工矿行业 - 工业窑炉、烘箱、大口径储罐及船舶的保温防火等。

岩棉板导热系数 W/(mk)

0.026-0.035

不燃性

A

符合GB5464

纤维直径（ μ ）

4-7

工作温度（ ）

-268-700

酸度系数

> 1.5

SiO 2 +Al 2 O 3

CaO+MgO

吸湿率（ % ）

< 5

密度公差（ % ）

± 10

机制岩棉板-机制岩棉板厂家-冠华森岩棉厂(优质商家)由南通冠华森节能保温材料有限公司提供。南通冠华森节能保温材料有限公司(www.ntghs.com) 是一家从事“ 防火岩棉板,保温岩棉板,岩棉条 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 冠华森 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ” 的原则，使冠华森岩棉厂在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！