

## 304不锈钢紧急冲淋电伴热洗眼器SD06-6012

产品名称	304不锈钢紧急冲淋电伴热洗眼器SD06-6012
公司名称	上海司带实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	上海司带:SD SD06:6012 上海:金山
公司地址	上海市青浦区沈砖路建新221号2幢2层D区251室
联系电话	15102106315 18616622970

### 产品详情

产品详细参数：产品型号:SD06-6012材质：304不锈钢工作压力：0.25-0.6MPA进水口尺寸：1-1/4英寸，NPT出水口尺寸：1-1/4英寸，NPT喷淋流量：120-180L/min洗眼流量：11.4L/min安装与调试1、有效救护的半径范围为10或15米处，至少要有三个方向的工作位置，带有明显可见的标志。周边无障碍物，以便迅速使用。2、安装在附近危险区域的地方。3、在复合式洗眼器的1.5米半径范围之内，不能有电器开关，以免发生电器短路。4、洗眼器的水源应为清洁的自来水或使用适当的滤材过滤后的水源。5、管道直径及连接遵循产品规格，进出水口尺寸5/4英尺，以保证设备正确工作。使用方法使用前，先打开进水控制阀1.需要冲淋时，请向下拉冲淋开关拉手；向上推冲淋开关拉手，冲淋阀门关闭。2.如需要洗眼时，请按顺时针方向推动洗眼开关推板，洗眼阀门开启，按逆时针方向拉回推板，洗眼阀门关闭。用后需将防尘盖复位。维护与保养1.只允许事故发生时应急使用，制订制度严禁做洗浴使用，以免产品失灵，导致不应有的事故。2.每周应进行一次以上的综合检试，以检验装置的可靠性、有效性，以保证事故发生时应急有效使用。本产品不是医疗设备，只起应急冲淋和降低有害物质对人体的损害。