

水泥压力板规格 晋中水泥压力板 清徐三金水泥瓦厂

产品名称	水泥压力板规格 晋中水泥压力板 清徐三金水泥瓦厂
公司名称	太原市和兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号
联系电话	15934137848 15934137848

产品详情

水泥压力板

LOFT隔楼板的用途是什么？

LOFT隔楼板是以水泥为首要原材料加工出产的一种修建平板，水泥压力板规格，是一种介于石膏板和石材之间、可自在切开、钻孔、雕琢的修建商品，以其优于石膏板、木板的防火、防水、防腐、防虫、隔音功能和远远低于石材的价格而变成修建行业广泛运用的修建材料。

LOFT隔楼板有预制的，纤维水泥压力板，也有现浇的。

LOFT隔楼板的研发是国内外专家共同研究探讨参与设计、生产的新型建筑材料。该产品在日本、韩国、台湾、美国等地已被广泛应用，属于水泥纤维制品，外墙水泥压力板，以优质的高标号水泥为基本材料，并配以天然植纤维及辅助材料来对水泥进行改性，经过先进生产工艺成型，加压、蒸养等特殊技术处理制成。

水泥压力板

LOFT钢结构楼板的安装：

1、水泥压力板操作：

(1) 裁板：可用手锯、电动圆盘锯等锯断。锯齿越小越好，所锯断面润滑。也可将板材放置在平台上，用木靠尺压紧，晋中水泥压力板，手持裁割刀沿靠尺在板材上用力刻划1-2mm深痕，随后向下扳断，极为便利。

(2) 钻孔：可用电动手s枪钻钻孔，如在板后垫一木块，则可午底面规整润滑的钻孔穴。

(3) 刨削：板材边际可用手推刨或电刨刨平削直，也可用角向砂轮磨光。

(4) 敲钉前宜先在板材上钻孔，如需直接敲钉，钉子应离板边稍远，以防板裂。

2、与龙骨的衔接：

水泥压力板与木龙骨复合应用圆钉或木螺丝固定。

水泥压力板与轻钢龙骨复合应用自攻螺丝固定。

水泥压力板与石棉水泥龙骨等非金属材料基底复合应用胀大螺丝固定。

水泥压力板与龙骨之间应放置一层有棱槽的橡胶垫条作外表找平并进步阻声功用。

3、铺板方向

(1) 耐火等级隔墙水泥压力板应纵向铺设，即板长边与竖龙骨平行，但只将平将边固定到龙骨上，并使平接边落在竖龙骨翼板中心。不能将水泥压力板固定到沿顶或沿地d龙骨上。

(2) 无防火需求的隔墙水泥压力板可纵向铺设，也可横向铺设。

(3) 水泥压力板用作吊顶天花板时，其长边有必要与竖龙骨笔直，并坚持必定的对等整度。

纤维水泥压力板 纤维水泥压力板的主要区别是在生产过程中由专用的压机压制而成，具有更高的密度，防水、防火、隔音性能更高，承载、抗折抗冲击性更强，其性能的高低除了原材料、配方和工艺外，主要取决于压机压力的大小。

用途

- 1、 室内隔墙
- 2、 天花吊顶
- 3、 地面地板
- 4、 内墙装饰
- 5、 楼层隔板
- 6、 外墙墙板
- 7、 外墙挂板
- 8、 外墙保温板
- 9、 幕墙衬板

10、LOFT阁楼板

11、高速铁路高速公路隔声屏障

12、电器隔热板

13、工业生产垫板

水泥压力板规格-晋中水泥压力板-清徐三金水泥瓦厂由太原市清徐县三金水泥瓦厂提供。太原市清徐县三金水泥瓦厂（www.wksxgs.com）在水泥及制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，清徐三金水泥瓦厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。