

提供M200实验室特气管道小管径焊接电源5H管管对接自动焊机

产品名称	提供M200实验室特气管道小管径焊接电源5H管管对接自动焊机
公司名称	武汉法泽尔自动化设备有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	法泽尔:6MM-12.7MM M200:5H焊把
公司地址	武汉市东西湖区人民政府东山街道办事处东岳村161号(16)(注册地址)
联系电话	15071119094

产品详情

提供M200实验室特气管道小管径焊接电源5H管管对接自动焊机密封式微型焊头5H 10H 在半导体工业、航空航天、实验室、电子管道、特气管道安装、制药工业以及超纯水供应行业等狭空间下工作的理想工具。它适用于小到1/8" (3.175 mm)外径的管、小型配件和阀体的对接焊接，具有非常紧密的径向间隙限制。

性能特点

可用于范围从3.175 - 15.88 mm(1/8 - 5/8 inch)--5H, 6.35-25.4mm (1/4-1.0inch) --10H 的焊接接头外径

封闭式焊接，焊接保护效果好，表面成形美观，适合操作空间小的现场安装，可达性好

精确的夹持基准面和精准的夹具尺寸确保对接工件无偏差地夹紧而且没有错边

能够在使用一个夹具进行焊接的同时安装另一夹具，在设计中通过此能力提高了生产力。

模块化设计提供多种夹具组合

提供更高的输出能力

标配线缆10米，其他长度尺寸可定制

主要应用于医药管道、食品、生物工程、电子、仪器仪表、安装管道等行业。

封闭式焊接，焊接保护效果好，表面成形美观紧凑，适合操作空间小的现场安装，可达性好。

性能特点

卫生级洁净管道管子对接自动焊机密封焊焊头为狭长形构造，水冷却功能强劲，可以承受很高的负载；

该焊把部分结构采用铝制材质，结构轻巧

主要应用于医药管道、食品、生物工程、电子、仪器仪表、安装管道等行业

封闭式焊接，焊接保护效果好，表面成形美观，适合操作空间小的现场安装，可达性好

旋转无缠绕结构，枪体水冷却，焊枪轻便且暂载率高

定位方式为快装式夹块定位，定位准确

手柄上配备操作按钮，方便控制设备的各项动作

标配线缆10米，其他长度尺寸可定制

技术参数

AS18/5HAS40 AS80 AS 118AS 158可焊材质碳钢、不锈钢、钛合金、铜碳钢、不锈钢、钛合金、铜碳钢、
、不锈钢、钛合金、铜碳钢、不锈钢、钛合金、铜碳钢、不锈钢、钛合金、铜可焊管径 (mm) 6~ 1
2.7 (1/4 ~ 1/2) 6~ 38.1 (1/4 ~ 3) 12.7~ 76.2 (1/2 ~ 3) 25.4~ 114.3 (1
~ 4.5) 50.8~ 152.4 (2 ~ 6) 钨极直径 (mm) 1.0 ϕ 1.6 ; ϕ 2.4 ϕ 1.6 ; ϕ 2.4 ϕ 2.4 ; ϕ 3.2 ϕ 2.4
; ϕ 3.2旋转速度 (rpm) 0.6~ 120.24~ 4.80.2~ 40.095~ 1.90.06~ 1.2保护气体氩气氩气氩气氩气氩气冷却方
式空冷水冷水冷水冷水冷却流量 (ml/min) 300 300 300 300额定电流30A 暂载率 60%75A
暂载率 60%75A 暂载率 60%100A 暂载率 60%100A 暂载率
60%主要尺寸 (mm) A65135160195295B24657997150C12.538385761D314426453497630重 量 (kg) 1.3(不含
电缆)2.5 (不含电缆) 3.5(不含电缆)6(不含电缆)10.5 (不含电缆) 外形尺寸(mm)270*70*35380*70*43.5438*
155*44503*195*54580*270*54

