

## TPV弹性体,汽车密封条TPV材料

产品名称	TPV弹性体,汽车密封条TPV材料
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	33.00/公斤
规格参数	美国埃克森美:公司 101-64:型号 美国:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供应TPV弹性体,汽车密封条TPV材料

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售

美国埃克森美孚TPV 荷兰DSM TPV 日本三井化学TPV 土耳其英菲力TPV 沙特OurgooTPV

山东道恩TPV 台湾李长荣TPV TPV包胶专用料 TPV汽车波纹管料 注塑级TPV 挤出级TPV

吹塑级TPV 耐老化TPV 抗紫外线TPV 防火TPV 35度-93度TPV 45DTPV 55DTPV

我公司提供加工技术指导,原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告;MSDS:物质安

全资料表;COA:材料原出厂报告;FDA:食品级认证报告;欧盟高关注物质检测报告;UL黄卡;防

火等级报告;NSF,ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示,具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动,请您来电咨询,上海多源将给你提供最新报价。

电子端TPV防火原料

挤出级TPV汽车密封条

汽车密封条TPV材料

TPV汽车防尘罩专用料

TPV包胶专用料

TPV包尼龙原料

TPV汽车波纹管原料

TPV汽车空调管原料

TPV汽车天线原料

TPV汽车密封条专用料

TPV汽车专用料

汽车配件TPV材料

TPV注塑防火料

TPV汽车密封条原料

TPV耐老化原料

TPV密封圈专用料

吹塑成型TPV 美国埃克森美孚101-87

TPV美国埃克森美孚121-65M300

TPV材料的定义

TPV ( Thermoplastic Vulcanizate ) 热塑性硫化橡胶，也称为聚烯烃合金热塑性弹性体。要获得

TPV材料说难不难，用橡胶和塑料共混动态硫化即可获得。由于硫化过程中的橡胶需要与热塑性塑料混合，因此想要制出TPV材料，需要两种材料表面能够匹配，目前最常用的是EPDM和PP材料混配获得。这类功能型材料，不仅仅具备了橡胶的特征，同时具备了弹性体的特点，被划分在TPE热塑性弹性体中。

TPV材料的性能

具备橡胶的弹性和回弹收缩性，优异的抗永久变形性能；

硬度范围广，25A-55D，具备热塑性弹性体的耐温性（-60 -150 ）；

电绝缘性能出色；

较于基材EPDM而言，新材的耐环境、耐老化性、耐油耐溶剂性能更为出色；

加工方便，TPV材料可像热塑性弹性体一般直接注塑、挤出、吹塑成型，无需硫化，同样也能与其他塑胶材料如PP、PA等包覆二次注塑成型；

手感好，易于着色，被定义为高端制品塑胶材料；

可回收利用。

TPV的应用领域

- 1) 汽车领域：汽车密封条、挡泥板、缓冲器、缓冲垫、防尘罩等；
- 2) 包胶领域：各种工具手柄、厨具制品手柄、瓶杯包胶装饰等；
- 3) 玩具领域：儿童玩具、汽车玩具轮胎等；
- 4) 电子产品领域：插头、插座、电缆线外披、耳机线数据线外披等；
- 5) 建材领域：密封条、密封件等；

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786  
期待您的咨询