

PA6-美国杜邦73G30HS1L

产品名称	PA6-美国杜邦73G30HS1L
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	型号:耐热, 玻纤增强30% 性能:73G30HS1L
公司地址	樟木头镇塑胶市场
联系电话	13415876611

产品详情

PA6 73G30HS1L , 美国杜邦73G30HS1L 耐热, 玻纤增强30%

添加30%~35%的玻纤,材料的综合力学性能最佳。 可以用作电动工具外壳、纺织器材、电器壳体、微型电机齿轮, 电器配件、线圈支架、电器开关支撑件, 电动工具线圈前后端子 汽车: 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座; 轴承,齿轮,油管,容器,日用品, 椅座、自行车轮框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮等产品。

由于PA6的凝固时间很短, 因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于 $0.5 \cdot t$ (这里 t 为塑件厚度)。如果使用热流道, 浇口尺寸应比使用常规流道小一些, 因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口, 浇口的小直径应当是 0.75mm 。化学和物理特性: PA6的化学物理特性和PA66很相似, 然而, 它的熔点较低, 而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比PA66要好, 但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响, 因此使用