

竹木纤维集成墙面怎样 陕西竹木纤维集成墙面 华瑞克生态木

产品名称	竹木纤维集成墙面怎样 陕西竹木纤维集成墙面 华瑞克生态木
公司名称	永宁华瑞克生态木工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	银川市望远工业园西位路109号
联系电话	13995072890

产品详情

竹木纤维的优势

集成墙面有大理石系列、木纹系列和墙纸系列等，通过外观造型，表面和花纹的色彩处理给室内家装提供了更多的人性化选择，营造了良好的视觉效果。经过专业检测部门测定具备了强度大、质量轻、阻燃、防潮、防腐、防蛀、坚固耐用的特点，竹木纤维集成墙面板好吗，竹木纤维集成墙面凭借其特点，在欧美国家备受推崇，全屋整装引进欧美风格设计，是都市环保、时尚、绿色家居新潮流。

目前，国内外对竹木纤维称谓不一，也有将其称之为环保竹木，科技木等，它具备木材加工的所有特性。符合国家“节材代木”的政策导向，08年，竹木纤维在北京奥运会（竹木纤维屋顶）上亮相，陕西竹木纤维集成墙面，之后又在上海世博会（中国馆竹木纤维平台）、广州亚运会等大型公众活动中频频出现。全屋整装更是把竹木纤维作为代替传统木材的新型环保材料，融入到了环保集成墙面中，打造“环保、便捷、美学”的全新家居风格，环保、科技理念一脉相承。

竹木纤维集成墙面材料采用挤压工艺制造而成，所以可以根据需要对产品的色彩、尺寸、形状进行控制，真正实现按需定制，大程度降低使用成本，节约森林资源。全屋整装竹木纤维集成墙面受到推崇另一个原因它具有突出的环保功能，可以循环利用，几乎不含对人体有害的物质和毒气挥发，经有关部门检测，其甲醛的释放只有0.3mg/L，大大低于国家标准(国家标准是1.5mg/L)，无污染，无公害，并且具有吸音节能的特点，符合国家环保标准和欧洲标准，装修后无毒无异味，可马上入住，是真正的绿色环保产品。适用于居室、酒店装修、娱乐场所、办公室、商场等任何环境。

1原材料配比

按照国家标准配方配比，将全新竹粉、木粉、钙粉、高分子树脂（也叫PVC）、环保零甲醛助剂等原材料按照比例混合并搅拌，一般高品质墙板的竹粉和木粉比值是1:0.8，能让竹木纤维集成墙板更具韧性，发生弯折也不会轻易折断，同时还起到一个杀菌的作用。

2高温高压挤出

在高温高压发生器中，将上述原材料挤压成型。加宽加厚的打钉边同时挤出，一体成型，安装更牢固。

3)冷却定型

经过低温蒸馏水道急速冷却定型。这里要注意的是，一定要采用蒸馏水，否则杂质多，会影响板的品质。用蒸馏水急速冷却定型能有效消除热胀冷缩系数。冷却成型后，需要让基材至少有4天的养生时间，以便其有足够的时间恢复到其固有的缠绕状态。

4除尘

四天后，需要除尘。这一步可以使整个竹木墙板更加平整光滑。也为了后期覆膜不会出现起泡、脱落等现象，体现了一个企业的用心程度。

5热熔胶覆膜

给集成墙板基材进行表面覆膜，这里注意，采用热熔胶覆膜更好，竹木纤维集成墙面市场，且覆膜速度不能快，这样的成品能达到更高的环保标准，也更结实、平整。另外，膜的厚度一定不能低于14丝（注：1毫米=100丝），这样的墙板可以在板背面用圆刀头开槽，直接弯90度做阳角，使膜和板都不会断裂，这样做出来的阳角最漂亮。

6质检

覆膜结束后，每批集成墙板都会由质监部进行质量检查，质量不合格的板，一律报废处理。

7打包发货

竹木纤维集成墙面怎样-陕西竹木纤维集成墙面-华瑞克生态木由永宁华瑞克生态木工贸有限公司提供。永宁华瑞克生态木工贸有限公司（www.hrkstm.com）是一家从事“竹木纤维集成墙面,生态木,快装墙面,集成墙面,竹木纤维墙面”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华瑞克生态木,华瑞克石塑墙板,华瑞克竹木纤维集成墙面”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使华瑞克生态木在建材加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！