

室外IP网络广播铸铝音柱

产品名称	室外IP网络广播铸铝音柱
公司名称	长沙音之圣通信科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长沙市岳麓区高新技术开发区麓天路8号
联系电话	0731-88115018 18874818480

产品详情

产品用途：

- 1、专业室外一体化壁挂式网络音频解码音柱，内置网络解码模块、数字立体声定阻功率放大器和扬声器。
- 2、可作室内、外使用，直接接入网络即可使用，每个音柱可做为一个独立的分区，适合公园、大型校园等处。

产品概述：

- 1、一体化壁挂式设计，铸铝音柱，精致美观，工艺考究，做工精湛。
- 2、集IP网络音频解码、功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能。
- 3、采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间 1秒。
- 4、内置功率放大器，输出功率：30/60/90W，音质达到CD级。
- 5、具有1路RJ45 10/100M网络接口，直接接入网络即可使用。
- 6、能通过数字IP网络广播对讲控制软件对音量进行远程任意调节。
- 7、内置6.5寸低音+高音喇叭单元。
- 8、有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

产品参数：

--	--	--	--

型号：	DB-YZ30	DB-YZ60	DB-YZ90
说明：	30W室外IP网络铝音柱,铝壳铝网铝盖	60W室外IP网络铝音柱,铝壳铝网铝盖	90W室外IP网络铝音柱,铝壳铝网铝盖
喇叭单元组成：	1×6.5寸喇叭单元+高音	2×6.5寸喇叭单元+高音	3×6.5寸喇叭单元+高音
音箱额定功率：	30W	60W	90W
尺寸：	233×184×418mm	233×184×625mm	233×184×820mm
音箱灵敏度：	94dB	95dB	96dB
功放输出功率：	45W	80W	110W
音箱频响范围：	90～17KHZ		
功放输出频率响应范围：	20Hz—20KHz		
网络接口：	RJ45×1		
传输速率：	10M/100Mbps		
支持协议：	TCP/IP、UDP、ARP、IGMP（组播）		
采样率：	8K～48KHz		
谐波失真：	0.3%		
信噪比：	90dB		
网络声音延迟：	广播延迟Broadcast delay 100ms		
工作环境：	工作温度：-20～+60；工作湿度：10%～90%		
电源电压：	AC220V 50HZ		
功耗：	55W	95W	130W