

壁挂式双键IP网络对讲终端银行对讲设备

产品名称	壁挂式双键IP网络对讲终端银行对讲设备
公司名称	长沙音之圣通信科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长沙市岳麓区高新技术开发区麓天路8号
联系电话	0731-88115018 18874818480

产品详情

产品用途：

- 1、 壁挂式IP网络一键求助对讲终端,一键完成全双工双向对讲，操作简单快捷。
- 2、 安装在室内环境，防爆防拆；适用于安装在银行、监狱、值班室等处。

产品概述：

- 1、 高档氧化铝拉丝面板，可嵌入式安装又可明装（标配底盒）。
- 2、 双键IP网络求助对讲终端，其中一个键作为对讲键，另一个键做为报警键，操作简单快捷。
- 3、 内置高灵敏度麦克风，声音采集区域广、采集距离远、音色还原度高；内置扬声器，支持免提通话和接收广播。
- 4、 一路短路输出，可用于电子门禁或报警指示灯。
- 5、 具有1路本地线路输入接口，可外接音源设备。
- 6、 具有1路本地线路输出接口，可外接有源音箱或耳机进行对讲及接收广播。
- 7、 支持实时监听现场环境。
- 8、 防护等级IP54，带防刺戳保护装置和专用螺丝，防范人为破坏。
- 9、 有以太网口的地方即可接入，具有跨网段和跨路由功能。
- 10、 具有1路RJ45网络接口。

产品参数：

型号：	AVH DT-118
说明：	壁挂式IP网络双键求助对讲终端
网络接口：	1路标准RJ45网络接口
传输速率：	10/100Mbps
支持协议：	TCP/IP、UDP，IGMP（组播）
信噪比：	>75dB
谐波失真：	0.3%
频率响应：	20Hz—17KHz
短路输出：	1路
音频输入路数、电平：	1路、350mV
音频输出路数、电平：	1路、775mV
内置扬声器功率、阻抗：	2W、8Ω
工作环境：	工作温度：5 ~ +45 ；工作湿度：10% ~ 90%
防护等级：	IP54
尺寸：	124 × 202 × 40mm
输入电源：	DC12V
功耗：	8W