

太仓东博防腐设备 耐腐蚀尾气塔 西安尾气塔

产品名称	太仓东博防腐设备 耐腐蚀尾气塔 西安尾气塔
公司名称	太仓市东博防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓市沙溪镇沙东供电局对面
联系电话	13862381524 13862381524

产品详情

吸收塔随着我国环保法规日益完善

吸收塔是以塑料为主要材料的废气净化设备，西安尾气塔，具有净化效率高，结构紧凑，占地面积小，耐腐蚀，耐老化性能好，重量轻，便于安装，防腐尾气塔，运输，管理；维修等特点。吸收塔主要适用于HNO₃、硫酸、铬酸、油漆、烟雾等废气处理；不仅能帮助客户创建一个良好的空间环境；也能帮助广大顾客起到回收废气中流失的金银，我们对所生产和安装的各种设备，产品均经严格的检查和把关，保证高品质的服务，给顾客大大减少不必要的损耗！

废气净化塔 公司坚持以“诚实守信、互惠双赢”的生产经营方针，以质量求生存，以品种求发展，以服务求信誉，不断的技术创新。我们期待与广大新老客户共创美好明天！

废气吸收塔的诸多优势得到了用户们的认可

废气吸收塔在环境保护方面有着非常好的应用，今天小编要为大家讲述的是废气吸收塔为什么要定期的做检测。还有我们在使用废气吸收塔的时候应该如何操作。

使用时应净化塔先开循环水泵 2-3 分钟，FRP尾气塔，再开动鼓风机，停机时应先停鼓风机 1-2 分钟后，再停循环水泵。应根据使用情况定期检查塔体底部水池内液体酸性深度及排气口气体净化程度，超过标准时。应更换底部水池中的吸收液。请注意，用户服务在吸收塔在使用一年半至二年庆做一次检修，耐腐蚀尾气塔，检查盘状喷淋管和填料的填塞情况，并对其进行清洗。

废气吸收塔

设计原理:本公司以PP、pvc为主要材料生产填料喷淋塔，填料采用PP材质鲍尔环或空心球，根据气体吸收过程在气液两相界面上进行，传递速率和界面面积成正比的原理，采用填料来增大两相接触面积，使两相充分分散，达到净化废气的目的。

结构特点:PP、pvc填料喷淋塔结构设计型式分为立式和卧式。立式结构的工作原理为气液两相立逆接触，卧式结构的工作原理为气液两相交叉流接触，废气通过填料层段和液相接触吸收中和，从而达到净化效果。单体塔中填料层可分办单层或双层。

优点:具有净化效率高，耐腐蚀性能好，重量轻、比强度高、占地面积小、废气处理量大等优点。

太仓东博防腐设备(图)-耐腐蚀尾气塔-

西安尾气塔由太仓市东博防腐设备有限公司提供。太仓东博防腐设备(图)-耐腐蚀尾气塔-西安尾气塔是太仓市东博防腐设备有限公司(www.tcdongbo.net)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：钱总。