

# U形环水泥枕木- 24公斤u型水泥枕木厂家

产品名称	U形环水泥枕木- 24公斤u型水泥枕木厂家
公司名称	泰安市森安机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省泰安市肥城市安驾庄镇和埠岭村（注册地址）
联系电话	18505381807

## 产品详情

我公司也可根据用户需求定制各种规格尺寸的水泥轨枕，此外用户也可以提供参数以及图纸，我公司可以照图施工。当用户提出具体要求时，我公司也会开发新的符合用户要求的高质量产品，以使用户后期使用和维护。制作水泥轨枕，我们是认真的，产品质量是我们发展基础，用户满意是我们进步的阶梯。

### 一、U形环水泥枕木概述

U形环水泥枕木：u型环固定方式是结构较为简单的一种固定方式，当水泥轨枕安装结束后，在安装钢轨的过程中，直接将预埋U型环砸到水泥轨枕上即可，省时省力，但是此种固定方式不可重复利用，在维修时需要更换新的水泥轨枕。U形环水泥枕木的配件只有两块橡胶垫，u型环是直接浇筑在水泥轨枕里，造价相对来说比较便宜。

### 二、U形环水泥枕木的常规规格

U形环水泥枕木的常规规格：

序号

代号

轨距

( mm )

钢轨规格

( kg/m )

轨枕长度

重量

(Kg)

1

U15-24-600

600

15-24

1200

60

2

U30-38-600

30-38

3

U45-50-600

45-50

### 三、U形环水泥枕木分类

U形环水泥枕木轨距：600mm，762mm，900mm，1435mm等；运输轨道重量：18公斤，24公斤，30公斤，38公斤，43公斤等。固定方式除U型环固定外还包括螺栓固定、弹簧固轨器固定。U形环水泥枕木内有5根8mm粗的高强螺纹钢为主筋，多根4mm粗的高强螺纹钢为箍筋，水泥标号为C40。制作水泥枕木的原材料主要有钢筋、混凝土（石子，沙子，水泥），这些能使水泥枕木稳定性更好，可达到60mpa的枕木强度，是煤矿、铁矿运输轨道铺设中的完美产品，替代了曾经的木制枕木，节省了大量的木材资源，增强了使用寿命，提高了运输效率。

### 弹簧固定式水泥轨枕

#### 一、弹簧固定式水泥轨枕简介

弹簧固定式水泥轨枕：弹簧固轨器主要是由1块弹簧板和2根弹条组成，一根水泥轨枕由2块弹簧板和4根弹条组成，这是为一套，但是弹簧板和弹条的造价较高，因此水泥轨枕的价格也较高。

#### 二、弹簧固定式水泥轨枕用途

弹簧固定式水泥轨枕是轨道下基础部件之一，它的功能主要是为了支撑钢轨，保证轨道轨距和运行方向

，同时将钢轨的各项压力传递道床上，所以，矿用水泥轨枕必须具有坚固性、弹性、和耐久性。我公司弹簧固定式水泥轨枕生产主要采用蒸汽养护，一次脱模成型，内部含有多根高强度钢筋，质量可靠，价格也较为优惠，我公司弹簧固定式水泥轨枕已广泛应用于全国各大煤矿企业，并得到了一直好评。

### 三、弹簧固定式水泥轨枕分类

- 1.按扣压件区分：刚性和弹性之分；
- 2.按承轨槽区分：有挡肩和无挡肩之分；
- 3.按轨枕区分：有木枕扣件和混凝土枕扣件之分；
- 4.按轨枕、垫板及扣压件的联结方式区分：不分开式和分开式之分。

### 四、弹簧固定式水泥轨枕铺设规范

#### 采区弹簧固定式水泥轨枕铺设维护规范

- 1.轨枕间距轨枕铺设误差  $\pm 50\text{mm}$
- 2.铺设线路枕木全部以人行道一侧取齐。
- 3.道钉应钉于枕木宽度的1/3处，道钉呈八字栽钉，八字方向为重车运行方向，且杜绝八害道钉。
- 4.接头连接夹板、螺栓、弹垫必须配套，且紧固有效。
- 5.道碴捣固坚实，无空板、吊板。
- 6.路基无严重塌坡、地鼓、沉降现象。

弹簧固定式水泥轨枕下列地段应增加轨枕的铺设数量：

- 1.半径R 800m的曲线地段（含两端缓和曲线）；
- 2.坡度大于12‰的下坡地段；
- 3.长度等于或大于300m且铺设木枕的隧道内。

### 600轨距水泥轨枕

#### 一、600轨距水泥轨枕简介

600轨距水泥轨枕是钢轨的支座，它除承受钢轨传来的压力并将其传给道床以外，还起着保护钢轨位置和轨距的作用。轨枕又称枕木，只不过现在所用材料不仅仅是木材，因此叫轨枕更加科学。当列车经过时，它可以适当变形以缓冲压力，但列车过后还得尽可能恢复原状。

600轨距水泥轨枕内有5根8mm粗的高强螺纹钢为主筋，多根4mm粗的高强螺纹钢为箍筋，水泥标号为C40。水泥枕木是由钢筋、混凝土（石子，沙子，水泥）混合制造而成，稳定性好，强度可达到60mpa，是煤矿、铁矿铺设轨道中的必不可少的重要产品之一。600轨距水泥轨枕代替了以前的木枕，节省了木材资源，加强了寿命。

## 二、600轨距水泥轨枕分类

600轨距水泥轨枕按照制作材料主要分为钢筋混凝土枕和木枕两种。每公里线路上铺设轨枕的数量是根据铁路运量和行车速度等运营条件来确定的，一般而言，在1520~1840根之间。因此轨枕数量越多，轨道强度越大，运输的稳定性就越高。

600轨距水泥轨枕按安装方式常用的有三种，一种是U型环的，一种是螺栓压板的，一种是弹簧紧固件的。U型环水泥枕木每根轨枕配2块橡胶垫板；螺栓压板型的水泥枕木每根轨枕配4套螺栓，4块压板，两个橡胶垫板；弹簧紧固件的水泥枕木每根配4个弹簧固定件，2块橡胶垫板；在发货时我们都会配好所需的配件，我们的配件和600轨距水泥轨枕都是经过反复试验的，质量可靠。

## 三、600轨距水泥轨枕常用规格

常用规格主要有：L15-24-600, L30-38-600, L45-50-600, L15-24-900, L30-38-900, L45-50-900

L15-24-762, L30-38-762, L45-50-762

U15-24-600, U30-38-600, U45-50-600, U15-24-900, U30-38-900, U45-50-900

U15-24-762, U30-38-762, U45-50-762

T15-24-600, T30-38-600, T15-24-762, T30-38-762, T15-24-900, T30-38-900

15kg, 18kg, 22kg, 24kg, 30kg, 38kg, 43kg, 50kg等各种规格钢轨600mm轨距, 762mm轨距, 900mm轨距, 1435mm轨距等, 具体尺寸也可以根据您的实际需求来加工定做。

## 四、600轨距水泥轨枕运输安全规程

1 600轨距水泥轨枕公路运输应使用带有固定架的车辆，运输车应与轨枕尺寸相适应，装车层数不多于6层，装车后应绑扎牢固，严防运输途中发生位移。

2 600轨距水泥轨枕铁路运输应按铁路部门批准的装车方案进行装车。

3 装车时，每摞轨枕之间塞两块三角楔木，防止轨枕运输过程中碰撞、损坏。

4 扛运600轨距水泥轨枕应符合下列规定：

（1）抬运600轨距水泥轨枕应4人一根；桥枕、岔枕等应增加扛抬人员。

（2）抬运轨枕时，挂枕应牢靠，抬运应平稳，放置时步调应一致。

（3）单人扛运木枕应有固定人员搭肩。到达指定地点放置时，应先将木枕一端着地，使木枕竖立，然后放下，不应耸肩摔掷，避免碰撞他人。

5 600轨距水泥轨枕卸车时，严禁碰、撞、摔、扭，避免危及设备及人身安全。

6 扣配件装卸搬运过程中不应抛掷，避免伤人。

专业生产销售水泥轨枕、矿用水泥枕木、600轨距水泥轨枕，我们有真实的生产车间和先进的生产技术。蒸汽脱模养护是我们水泥轨枕的特色，使得我们的产品外观和质量远远强于同等行业，也是我们水泥轨枕立于市场的关键。我公司也可根据客户需求，加工定做各种规格型号的水泥轨枕，尽我们的努力，来满足客户的要求。