

60-12速度传感器

产品名称	60-12速度传感器
公司名称	徐州科霖机械设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	接口形式:端子 消耗电流: 150mA 启动力矩:1 × 10 ²
公司地址	徐州市鼓楼区科霖工业园
联系电话	0516-87879796 15252009378

产品详情

速度传感器

规格型号：60-12型

适应范围

60-12型速度传感器可为企业现代化管理提供重要的信息，具有结构简单，称量准，操作方便，维护量小等，便于系统管理等，广泛应用于电力、冶金、煤炭、化工、食品、烟草、建材、港口等行业的称重给煤机、电子皮带秤、螺旋称重给料机、配料秤、称重给料机设备。

速度传感器的组成

称重传感器由四部分组成：敏感元件、变换元件、测量元件、辅助电源。

系统特点

应用软连接技术，更有效地保护了测速精度且提高了设备的使用寿命。

测速传感顺软连接、万向节、关节轴承等皮带秤配件。

无碳刷脉冲发生器，不需调整校准，无需维修；

封闭性能好，适用于户外安；

铸铝外壳，具有良好的屏蔽性

皮带称测速传感器连接在专用的测速滚筒上，可消除通常测速装置中摩擦轮与皮带间因打滑所产生的误

差；

主要技术参数

60-12系列速度传感器

尺寸：长20mm宽15mm高16mm

环境温度：-20 ~ 60

相对湿度： 95% 空心轴内径：6/8

输出电压：0.5 ~ 30VAC 启动力矩：1 × 10²

消耗电流： 150mA

接口形式：端子

构造：防尘

重量：2Kg

速度传感器接线方法

接线：打开盖子，按图标识接线，接线后盖好上盖。注意上盖和接线口的密封。

将安装支架架焊接在机架上，速度传感器固定在支架上；

使用软连接把速度传感器和测速滚筒轴心连接起来，保持速度传感器轴心与测速滚筒轴心在一条线上；

另一端连接称重仪表9、10/11号端子安装说明书接线；

工作条件和安装条件

环境温度： —32 ———60 电源电压：

24VDC (± 10%、-15%)、50HZ (± 2%)

关于发货及货期

生产周期为单台3天，发货方式为物流汽运或者指定快递；发货地址为徐州市铜山区张集镇姥庙；

质保期：设备运行之日起质量*证18个月；