

# 齐鲁石化 低密度聚乙烯 LDPE 2100TN00

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 齐鲁石化 低密度聚乙烯 LDPE 2100TN00         |
| 公司名称 | 淄博顺程经贸有限公司                        |
| 价格   | 1.00/吨                            |
| 规格参数 | 品牌:齐鲁石化<br>型号:2100TN00<br>产地:齐鲁石化 |
| 公司地址 | 山东省淄博市临淄区齐鲁石化工业园                  |
| 联系电话 | 18953352220                       |

## 产品详情

齐鲁石化 低密度聚乙烯 LDPE 2100TN00

齐鲁石化LDPE ( 2100TN00 ) 技术参数

项目 质量指标 试验方法 断裂强度, MPa 10 ISO 527 断裂伸长率, % 300 ISO 527 抗撕裂强度, N/mm 横向, 15 ISO 6383 密度, kg/m<sup>3</sup> 0.918~0.924 ASTM D1505 清洁度, 个/kg 10 熔体流动速率, g/10min 0.2~0.4 ASTM D1238 浊度, % 15 ASTM D1003

包装方式: 聚丙烯编织袋25公斤/袋

加工方式: 挤出

主要用途: 重包装膜、棚膜、

应用行业: 工业、农业

聚合类型: 均聚

执行质量标准: Q/SH002.07.Z.262-1999

“齐鲁”牌LDPE系采用荷兰STAMICARBON无脉冲超高压管式聚合工艺,该工艺具有流程短、反应温度低、单点进料、反应物料流速快、单程转化率高、控制先进合理等特点,可生产53个牌号的LDPE树脂。其制品具有密度低、透明性好、绝缘性好等优点,主要用于农膜(棚膜、地膜)、重包装膜、收

缩膜、透明膜、绝缘料及电缆护套的生产，还可用于注塑、挤压、发泡等加工领域。生产能力14万吨/年。产品理化性质: 无毒、无味、表面无光泽的乳白色圆柱形颗粒、具有良好的延伸性、电绝缘性，结晶度55-65%，结晶熔点108-126。2100TN00用途: 重包装膜、收缩膜、土工膜、大棚膜、电缆料。

zbscwbb