

齐鲁石化 低密度聚乙烯 LDPE 2102TN00

产品名称	齐鲁石化 低密度聚乙烯 LDPE 2102TN00
公司名称	淄博顺程经贸有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:齐鲁石化 型号:2102TN00 产地:齐鲁石化
公司地址	山东省淄博市临淄区齐鲁石化工业园
联系电话	18953352220

产品详情

齐鲁石化 低密度聚乙烯 LDPE 2102TN00

齐鲁石化LDPE (2102TN00) 技术参数

项目 质量指标 试验方法 断裂伸长率, % 500 ISO 527 抗撕裂强度, N/mm 横向, 10 ISO 6383
拉伸强度, MPa 9 ISO 527 密度, kg/m³ 0.919~0.923 ASTM D1505 清洁度, 个/kg 10
熔体流动速率, g/10min 1.8~3.2 ASTM D1238 浊度, % 11 ASTM D1003

包装方式: 聚丙烯编织袋25公斤/袋

加工方式: 挤出

主要用途: 轻包装膜、发泡制品、电缆护套料

应用行业: 工业、民用

聚合类型: 均聚

执行质量标准: Q/SH002.07.Z.232-1998

“齐鲁”牌LDPE系采用荷兰STAMICARBON无脉冲超高压管式聚合工艺,该工艺具有流程短、反应温度低、单点进料、反应物料流速快、单程转化率高、控制先进合理等特点、可生产53个牌号的LDPE树脂。其制品具有密度低、透明性好、绝缘性好等优点、主要用于农膜(棚膜、地膜)、重包装膜、收缩膜、透明膜、绝缘料及电缆护套的生产,还可用于注塑、挤压、发泡等加工领域。生产能力14万吨/年

。产品理化性质: 无毒、无味、表面无光泽的乳白色圆柱形颗粒、具有良好的延伸性、电绝缘性, 结晶度55-65%, 结晶熔点108-126 。2102TN00用途: 适用于制作轻包装膜、发泡片材、电线电缆。

zbscwbb