

声波吹灰器报价 汇宇恒业 声波吹灰器

产品名称	声波吹灰器报价 汇宇恒业 声波吹灰器
公司名称	汇宇恒业怀来机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	怀来县东花园镇新兴产业示范园区B7
联系电话	18803038979 18803038979

产品详情

膜片型声波吹灰器安装技术要求

电磁阀线圈垂直向上安装，电磁阀距声波发生器管长10-15米，电磁阀应选择维修方便的位置，手动阀必须安装在电磁阀前面，储气罐距声波发生器管长小于100米，气管选用通径80无缝钢管，声波吹灰器加工商，气管转弯及变径处，必须使用标准接头，控制箱安装在锅炉控制室，而且便于观察的位置，具体接线参考控制箱接线图，多台吹灰器可共用一个储气罐。

储气罐容积为：蒸发量大于35t/h的锅炉选用容积为2立方米，其余选用1立方米的储气罐。
如无气源则可用移动式小型空压机(1m/min)向储气罐充。

汇宇恒业怀来机电设备有限公司——专业膜片型声波吹灰器生产供应商，我们为您带来以上信息。

膜片型声波吹灰器的声强与声能是多大呢？

声波吹灰器的声能(输出功率)大小与压缩空气的压力成正比，压缩空气的压力越高，膜的振幅越大，所以声波的强度越高，声能也越大，声波吹灰器报价，清灰效果显著。根据有关研究。

表明，声波在烟气中开始起作用的临界值为 135-137db，所以声强的设计值一般都为 140-150db，(距离声源1M处测得)。压缩

空气压力要求在0.3-0.7MPa之间。

汇宇恒业怀来机电设备有限公司——专业膜片型声波吹灰器生产供应商，我们为您带来以上信息。

膜片型声波吹灰器和激波吹灰器有什么区别

膜片型声波吹灰器是利用声波能量震动吹灰。CHQ空气激波吹灰器是利用压缩空气产生冲击波吹灰。

吹灰效果的话，CHQ激波的比声波的好，声波的只能起到一定的阻止积灰沉降。CHQ的基本能清除死角。

耗能的话也是声波较高，声波吹灰器，耗气量太大，CHQ的很低，脉冲工作，声波吹灰器价格，耗气量极低，主要是安全问题。CHQ激波是同类产品中算是高的，价格基本还都差不多。

以上是汇宇恒业怀来机电设备有限公司为您分享的内容，汇宇恒业怀来机电设备有限公司专业生产膜片型声波吹灰器，欢迎新老客户莅临。

声波吹灰器报价-汇宇恒业(在线咨询)-声波吹灰器由汇宇恒业怀来机电设备有限公司提供。汇宇恒业怀来机电设备有限公司（www.hyhyhl.com）是河北张家口除尘设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在汇宇恒业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创汇宇恒业更加美好的未来。