

## 65型活动隔断设计 深圳会议厅折叠隔断硬包软包都可做

产品名称	65型活动隔断设计 深圳会议厅折叠隔断硬包软包都可做
公司名称	深圳市阁瑞活动隔断有限公司
价格	630.00/平方米
规格参数	品牌:赛勒尔 型号:65型 产地:广东
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋 C-11
联系电话	0755-32849620 18823730593

### 产品详情

65型活动隔断设计 深圳会议厅折叠隔断硬包软包都可做；65型深圳折叠隔断设计：隔断厚度为65mm，可在基准面板上添加软、硬包、墙纸、木饰面板、木雕花等任意饰面。屏风边框材料一律采用6063T6标号的铝合金材料加工、制作实用型隔断产品隔音系数范围：32db-36db,磁条垂直嵌接，密封、隔音性能一般。屏风伸缩板伸缩范围 100mm；隔断厚度为65mm，有单片式和双片式之分，可开设U型和L型门中门。每片屏风轨道较大负载为225kg，顶底伸缩范围为22.5 mm。采用9mm厚中纤板或夹板，有单片式和双片式之分，可开设U型和L型门中门，每片屏风较大负载为225kg，顶底伸缩范围为22.5mm。型材为6063-T6高硬度铝合金隔音棉：采用PAR吸声玻璃纤维，具防火性能。热阻值及降噪系数等均符合美国ASTM相关标准。边框：活动屏风边框材料一律采用6063T6标号的氧化铝合金材料加工制作。道轨：与边框一样采用6063T6标号的氧化铝合金材料，承载能力极限225kg。吊轮：活动屏风滚轮材质为PA（尼龙），轴承采用6304-2 RS材质，丝杆材质为45号调质钢、丝牙规格M16（细牙），承吊屏风，在水平面能作任意角度旋转，可顺滑地通过道轨的L、T、X交叉点。压条：材质为阳极氧化铝，密封屏风与地面、天花这间的间隙，起隔音和固定屏风的作用。其中：基准面是彩钢板，其隔音系数RW=36dB，密度为30kg/m<sup>2</sup>；基准面是中纤板或夹板，其隔音系数RW=32dB，密度为24kg/m<sup>2</sup>；基准面是玻镁板，其隔音系数RW=26dB，密度为25 kg/m<sup>2</sup>；产品用途：适用隔断高度在2米~4.5米之间；适应范围：适合于隔断高度在2米~3.5米之间，在博物馆、酒楼包间、餐厅包房、多功能会议厅、宴会厅、展厅等多种场合使用。

深圳会议厅折叠隔断是一种融入时尚元素和新概念消费的建材产品，富有艺术的气息和创意思想。在产品的外形和内在上表现明显，是新潮流的墙体代

表。它具有流畅的线条，灵活移动的特点改变了传统人们对墙体的概念。从传统到现代的跳跃性的发展造就了深圳折叠隔断的出现，在室内与传统的墙体相互配合搭配出更完整的空间格局。怎样用深圳会议厅折叠隔断硬包软包打造出优质的室内生活环境呢？当然首先我们得从实际的室内需求出发，选择合适的产品型号进行格局的设计。