

四川施工楼层口电梯门护栏电梯防护门工地基坑护栏网

产品名称	四川施工楼层口电梯门护栏电梯防护门工地基坑护栏网
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	69.00/套
规格参数	产品名称:电梯门 产品作用:防护作用 颜色:一般为黄色
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

施工中电梯门防护门规范：

防护门高度强制不低于1.4米，一般都是1.8米高。

施工中电梯门的作用；

建筑施工现场防止人身伤害的良好防护措施。

电梯门护栏：

电梯防护门

【适用范围】电梯防护门是建筑施工现场预防人身伤害必备的防护设施，它适用于各类建筑施工工地。

【产品特点】电梯防护门：结构简洁，安装使用方便，感观大方，质量安全可靠，可反复使用。【制作方法】电梯防护门全部由钢结构组成。钢材采用国家标准材料，制作严格按图施工，尺寸正确，焊接点牢固，达到安全防护之目的，电梯安全门采用柠檬黄色，门下部档架板采用黄、黑间隔。尺寸一般为1.8*1.4米、1.8*1.5米 2*1.5米 1.6*1.3米特殊规格均可加工定做楼层防护门的设计楼层防护门作为保证施工升降机运行过程中楼层施工人员人身安全的重要防护措施之一，其制作、安装必须牢固可靠。现场楼层防护门需按下图制作：楼层防护门制作示意图防护门制作所需主要材料有：3#角钢，3mm厚铁皮，4#钢丝网。制作工艺采用焊接。防护门框架采用3#角钢焊接，内侧使用4#钢丝网均匀填充（如图所示）。防护门整体喷涂红色油漆，其中，左门左上角200*200铁皮处采用蓝色油漆喷楼层号，楼层号需居中喷涂；防护

门中间200*660铁皮上用蓝色油漆喷涂“注意安全”（左门），“随手关门”（右门）字样。防护门门销采用 10钢筋焊接。为防止楼层防护门向外打开，需在防护门外侧使用300* 10钢筋制作门档，其形状如图所示。门档须牢固焊接在电梯外脚手架钢管立柱之上，一侧两个，其距楼层防护门下沿距离分别为300mm，1300mm。施工电梯防护门：是一种稳定性高牢固耐用操作简易主要用于建筑施工运送建筑材料等产品名称：施工电梯外架楼层防护门

我们的地址：成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询