

太原格宾网

产品名称	太原 格宾网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

太原格宾网，+++AAAAA级厂家+++格宾网系由高镀锌铁线被覆PVC机编扭绕成，再予连续性联结成一柔韧性结构体，并在指定位置安放、装填石料并锚接稳妥五拧石笼网采用机械编织可节省大量工时，组立简单迅速。

太原格宾网，镀锌格宾石笼抗压性高，镀锌格宾石笼的高抗压强度为每平方米300到400t,可以根据客户需要制作双隔板镀锌格宾石笼，双隔板镀锌格宾石笼具有较强的抗腐蚀、耐老化、使用寿命长。镀锌格宾石笼是厚度在0.17到0.3m的网箱结构，在现场用于装填石头。主要用作河道、岸坡、路基边坡护坡结构。既可防止河岸遭水流、风浪侵袭而破坏，又实现了水体与坡下土体间的自然对流交换功能，达到生态平衡。坡上植绿可增添景观、绿化效果。

由于构成镀锌格宾石笼防护体的钢丝具有一定的抗拉强度，不易被拉断，填充料之间又布满空位，具有一定的习气变形的才干。当地基情况发生变化时，如发生不均匀沉降、地震等，箱内填充料受箱笼的捆绑不会跑到箱笼外，而会自行调整构成新的平衡；又因箱笼系柔性规划，因此，防护工程表面可能会发生小的变异，但不会发生裂缝、镀锌格宾石笼被拉断然后构成防护体被损坏的表象。镀锌格宾石笼防护体可按描写需要，进行工厂化出产制作出半成品，施工现场仅需组装定型，灌充填料，操作简练，尤其是受气候要素烦扰小，事适合机械化施工。

防洪格宾网是一种生态格网结构。防洪格宾网有高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而成，防洪格宾网就是石笼网制作而成的防洪格宾网。防洪格宾网的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分一般为双绞，以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。镀锌为一次成型生产，除盖板外，边板，端板，及底板间不可分割。长度/宽度公差（±5）高度公差（±5），内部每隔1米采用隔板隔成独立的单元。

防洪格宾网特色：抗腐蚀性约为防洪格宾网的2.5--3倍*经济。只需将石头装入笼子封口即可施工简洁，不需特别技能。有很强的抵挡天然损坏及耐腐蚀和抗恶劣气候影响的才能笼子石头缝隙间的淤泥有利于植物出产，可与周围天然环境融为一体。锌铝合金防洪格宾网用处：工程现场填充石料拼装构成柔性的、透水的、全体的支挡结构，用于生态防护工程。假如环境条件比较恶劣，污染比较严重，能够在

钢丝的外表涂塑（PVC），因而5百分之锌铝合金防洪格宾网广泛用于港口工程、操控和引导河流及洪水、泄洪坝和导流坝、大桥维护、固土结构和海边防护工程。