

# 玉溪雷诺护垫

产品名称	玉溪雷诺护垫
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

玉溪雷诺护垫，+++实体厂家+++ 双绞合六边形钢丝网作为一种新型加筋材料，主要用于各类加筋支挡结构中，加筋格宾挡墙就是其中一种重要形式，是一种生态型的加筋土技术,采用表面镀锌（铬）并覆塑处理的冷拔钢丝为筋材。

玉溪雷诺护垫防洪格宾网在工地上一般随时能够装置，为了运送，防洪格宾网须折叠成平面，然后就把它放到恰当方位上翻开，再把巨细适合的石块装入笼中，把盖子系紧，再把各个防洪格宾网和相邻的石笼网绑起。防洪格宾网要依照规范标准制作：垫层厚度自100毫米到300毫米，笼高0.5米至1米，笼长和笼宽1米至4米。

石笼网天生的防为腐蚀性能就能发挥出很大的效果。加筋石笼网的丝径大，就让它的稳固性非常的大。它的防护体一般分成斜坡式、台阶式、直立式，不同的环境所使用的方式均不相同。

石笼网还能增加网片的适应性，当地形因地质灾害出现变化时，网片就能很快的调整自己的形状，内部的石块就会调整方位，这样就会稳固它的形状。加筋石笼网的生态性也是非常出众的，当有水经过网中时，就会从网孔流出，流到河道中。

防洪格宾网的网格尺度从60\*80毫米至120\*150毫米。编网用的铁丝直径为2毫米至4毫米。铁丝可为镀锌的或者是涂聚氯乙烯，网格越大，所用的钢丝就越粗。较粗的铁丝用在边际的周围，在收顶时与各个笼在一起至少应像绑扎石笼网那样巩固耐用。假如各部分绑扎恰当，可增加结构的稳定性。有许多网格收边的办法，假如将防洪格宾网仅钩在笼边而不纺织在笼边，很简单松动。

多角的块石能相互很好地连锁在一起，用其填装的防洪格宾网不易变形。在园林景观工程中，公路护坡、堤坝护岸以及山体陡坡复绿一直是工程技术人员头疼的难题。多年来，他们一直在探索一种工艺，既能满足山体、岸滩稳定的防护要求，又能达到绿化环境的效果，同时还经济便捷。高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而成，使用该网制作而成的箱型结构就是防洪格宾网。