

GPRS系列温度 温湿度记录仪

产品名称	GPRS系列温度 温湿度记录仪
公司名称	杭州微松环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:微松 型号:WS-TG-A 产地:杭州
公司地址	杭州闲林工业园圣地路9号1号楼
联系电话	0571-81951053/54 13372552210

产品详情

产品特点：

- 1、背光点阵屏显示当前温度。
- 2、GPRS传输，距离不受限制。
- 3、自带内存，离线数据自动补传。
- 4、大容量充电电池，一次充电可使用7~10天。
- 5、专用冷链云平台，功能齐全，存储安全。
- 6、内置蓝牙模块，可配蓝牙打印机直接现场打印数据。

二、技术参数：

主要功能

GPRS实时数据发送、蓝牙打印、数据云存储、短信报警

温度范围

-40 ~100 、 -20 ~70 、 -90 ~70 、 -200 ~0 、 0 ~300

温度精度

±0.3~0.5 、 ±0.3~1

显示分辨率

0.1

温度传感器

类型：NTC；连线长度：5m或10m；可接受非标定制

显示方式

带背光点阵屏，屏保时间约30秒(可设置常显)

记录容量

大于40万组缓冲容量，可设置手动清空或自动清空

记录间隔/上传间隔

1分;2分;5分;10分;15分;20分;30分;60分;120分;180分;240分;360分可调

短信功能

主机支持短信报警功能，最多可以接收5个短信号码

停机方式

主机按钮开关机

时钟

采集器实时时钟显示，掉电不丢时，可通过主机设定时间

操作环境条件

-20 -70

供电

6000mAh容量电池组，工作电压2.75V-4.2V，可充电

配件通讯接口

支持蓝牙打印机、USB通讯

数据查看类型

“冷链汇”云平台/专用GPRS数据管理中心软件

外型尺寸

150mm*105mm*33.2mm

校准

微松实验室校准（计量标准通过国家计量标准传递）

外壳

ABS工程塑料，抗震防摔

保修

12个月（非人为损坏）

随机配件

4.2V锂电池组、充电器、标准安装套件、温度传感器、校准证书等文件

选型表：

说明：型号尾号有A变成B,增加了定位功能。如：WS-T10G-B 拥有WS-T10G-A的所有功能的基础上增加GPS位置定位功能。

系统特点：

- 1、集合冷链监控、头条、商城和社区为一体。
- 2、简单易用！连接网络、登录系统、在线管理，只需三步就可实现。
- 3、基于云端的数据存储方案，历史数据长久保存，确保数据的安全性。
- 4、PC\android\IOS多屏查询，监控数据随时随地与你同行。
- 5、多人协同办公，不同设备分组分权管理。
- 6、可提供数据接口，与用户ERP等软件对接。

部分功能介绍：

- 1.设备管理 管理和维护不同的环境监控设备，设置不同设备的监控对象和预警阈值。还提供所有设备当前状况实时控制面板，设备状态一目了然。
- 2.设备数据实时监控和预警 每台监控设备不仅提供实时环境数据监控，而且监控数据实时生成曲线图，显示更加直观。对于监控到的异常状态，平台通过短信和手机APP给相关人实时预警。
- 3.设备历史数据分析 每台设备的环境监控历史数据和历史预警数据都可以追溯并按所需格式导出。

我公司主要经营人工气候室、温湿度集中检测系统、恒温恒湿机、温度|湿度记录仪、实验室恒温装置、工业冷却装置、工业除湿机等各系列产品近百种规格。

我们的地址：杭州闲林工业园圣地路9号1号楼电话：0571-81951053/54联系手机：13372552210
期待您的咨询

杭州微松环境科技有限公司专业提供各类温湿度参数检测、记录、控制全程解决方案，是集科研、开发

、制造、营销为一体的专业公司。经过近十年的努力，凝聚了一批具有丰富实践经验的专业人才，具备雄厚的技术储备和开发能力。公司以技术领先、质量一流、服务优良、用户满意为运营方针，凭着科技创新的精神，不断进取，以先进的设计思路，精湛的制作工艺为我国食品医药、航天航空、石油化工、邮电通讯、电力电子、农业科研、档案博物等行业服务。杭州微松环境科技有限公司下属微松环境&浙科院联合环境技术研发中心位于浙江科技学院，有微松环境与浙科院联合共建，内有一支以教授博士为主体的研发队伍，承担着温湿度测控方向的软硬件新项目的研发重任，为微松的发展提供了强有力的技术保障。为了响应支援西部的号召，微松环境在西部重庆建立重庆微松环境设备有限公司，将恒温恒湿机、除湿机、工业冷水机等设备在重庆生产，并有重庆辐射西南各地。公司主要产品有：人工气候室、温湿度集中检测系统、恒温恒湿机、温度|湿度记录仪、实验室恒温装置、工业冷却装置、工业除湿机等各系列产品近百种规格。人工气候室又名组培室、发芽室、植物生长室、恒温恒湿测试房等，人工气候室能根据需求精确控制温度、湿度、照度、二氧化碳、降雨等环境参数，复现各种气候条件，提高各种实验和测试的效率。主要应用于农业、生物医药、化工等行业，已被众多高校及研究机构所采用。温湿度记录仪、温湿度集中检测系统能自动准确的进行温湿度数据的检测记录，根据使用场合的不同，可以灵活选择温湿度记录仪或温湿度集中检测系统进行工作，温湿度记录仪、温湿度集中检测系统符合haccp、gsp、gmp等规范的要求，在食品药品的冷链管理中使用突出。实验室恒温装置、工业冷却装置为实验、检测和企业生产提供一个冷热受控、温度均匀的场所对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试，它的外循环泵可把槽内恒温液体向外输出，建立槽外第二恒温场，扩大使用范围。除湿机有商用除湿机和工业除湿机两大类，满足各种使用场合的要求。恒温恒湿机具有自动加热、制冷、加湿、除湿、空气净化、增补新风的功能，分为自动和手动两种形式。温度、湿度的调节可同步进行。以确保在设定的温度湿度范围内保持室内环境的恒温恒湿的精确控制。可应用于各类有恒温恒湿要求的场合。